

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



115 Cleaner

Limpiador de uso general listo para usar



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

MuleHide 115 Cleaner es un limpiador de tejados listo para usar que limpia fácilmente suciedad, grasa, aceite y otras contaminaciones extrañas con poca o ninguna agitación. Deja la superficie libre de residuos. Úsalo para ayudar a limpiar sustratos antes de reparar y/o aplicar recubrimientos.

USOS BÁSICOS

El limpiador 115 se utiliza como limpiador de uso general listo para usar antes del recubrimiento de superficies aprobadas con los sistemas de recubrimientos MuleHide. El lavado a presión con 115 Cleaner elimina eficazmente el aceite, la suciedad o la grasa existentes que afectarían negativamente a la unión de nuevos recubrimientos, y prepara esas superficies para la nueva imprimación/recubrimiento.

EMBALAJE

Tamaño del contenedor: cubos de 5 galones y tambores de 55 galones

APLICACIÓN

1. Todos los recubrimientos sueltos existentes, óxido intenso, residuos y cemento fresco deben retirarse antes de aplicar el limpiador 115.
2. Aplica sobre la superficie con un pulverizador de jardín en cantidad suficiente para humedecer la superficie durante un mínimo de 15 minutos sin secarse.
3. Aplicar a una dosis mínima de 0,25 a 0,50 galones por 100 pies cuadrados. No permitas que el producto se seque en la superficie del tejado.
4. Lavar a presión a presión el 115 Cleaner desde la superficie hasta que el agua del enjuague esté limpia. Se recomienda un enjuague final con agua limpia. Esto elimina eficazmente el aceite, la suciedad o la grasa existentes que podrían afectar negativamente la unión de los recubrimientos acrílicos. Las superficies excesivamente sucias/grasientas y el óxido o la incrustación pueden requerir limpieza o fregado adicional con escoba o cepillo.

PRECAUCIONES

El limpiador listo para usar 115 de MuleHide es un material altamente alcalino. USA GAFAS ANTISALPICADURAS QUÍMICAS al aplicar el limpiador 115. Como con todos los productos químicos, hay que tener precaución y una buena higiene industrial al manipular y desechar los recipientes vacíos de 115 Cleaner y asegurarse de asegurar un buen drenaje para el 115 Cleaner y enjuagar la escorrentía del tejado. El agua diluida de enjuague 115 Cleaner puede descargarse de forma segura sobre la superficie del suelo. En caso de duda, contacta siempre con las autoridades locales antes de descargar en la superficie del suelo. Nunca descargues 115 Cleaner (ni el agua de enjuague que se genera) directamente en ningún cuerpo de agua abierto. Consulte el 115 Cleaner SDS para más información o contacte con el Departamento Técnico de MuleHide, 800-786-1492.

ALMACENAMIENTO y MANIPULACIÓN

- Un año de vida útil con almacenamiento adecuado
- Todos los materiales deben almacenarse a no menos de 45°F

LIMPIA

Las herramientas, mangueras y equipos deben limpiarse y limpiarse inmediatamente con agua.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las Hojas de Datos de Seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las Hojas de Datos de Seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal supervisor y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, cualquier lesión a la persona o propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, independientemente de su manipulación, almacenamiento o uso conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.