

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



# G2 Base

## Hoja base



### HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

#### DESCRIPCIÓN

La base G2 de MuleHide es una estera de vidrio recubierta con una mezcla de asfalto oxidado, que proporciona características mejoradas de envejecimiento y envejecimiento. La base G2 está diseñada como una lámina base para aplicaciones de techo modificadas aplicadas con antorcha MuleHide. También se puede utilizar en aplicaciones de techos construidos. Proporciona una gran resistencia al desgarro y al tirón. Cumple o supera

ASTM D4601.

#### USOS BÁSICOS

La membrana base G2 está diseñada específicamente como capa base en sistemas aplicados con antorcha Mule-Hide, y se puede unir mecánicamente o trapear en caliente en su lugar. Las aplicaciones incluyen nuevos techos y recuperación (retrofit). El sistema debe instalarse sobre un sustrato aceptable como parte de un sistema de múltiples capas.

#### EMBALAJE

- Tamaño: 105'-2" x 36" (30,2 m x 1 m)
- Peso: 80 lb / rollo
- Rolls por Pallet: 25
- Cobertura aproximada: 300 pies<sup>2</sup>

#### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Flexibilidad y estabilidad dimensional superiores
- Resistencia a pinchazos y desgarros
- Resistente a las arrugas; Coloca fl at para una instalación más fácil
- Espesor constante en ambos lados.

#### APROBACIONES DE CÓDIGOS

Hay varias aprobaciones de códigos disponibles, que incluyen: Factory Mutual, Underwriters Laboratories, Miami-Dade, Florida Product Approval, ICC-ESR y el Departamento de Seguros de Texas. Póngase en contacto con el Departamento Técnico de MuleHide para obtener calificaciones específicas.

#### PAUTAS DE APLICACIÓN

- Aplicar sobre sustratos limpios, secos, libres de polvo y escombros.
- Al volver a techar, retire todos los materiales existentes para techos hasta obtener un sustrato limpio y seco. Asegúrese de que todos los salientes de techo abandonados estén bien cerrados.
- Las cubiertas de concreto y acero deben diseñarse con juntas de expansión adecuadas.
- Las cubiertas de madera deben tener todas las juntas bloqueadas y apoyadas adecuadamente según lo exige el código de construcción local.
- Verifique la clasificación de resistencia al fuego del conjunto del techo sobre cualquier sustrato combustible.
- Asegúrese de que la instalación de G2 Base no impida la ventilación de la construcción existente.
- No aplique sobre tejas ni ninguna superficie granulada.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

G2 Base está diseñado para ser utilizado como lámina base o intercapa en aplicaciones nuevas o de retechado. G2 Base también se puede aplicar directamente a sustratos no combustibles. G2 Base requiere la instalación de una lámina de tapa granulada compatible para completar el sistema de techado.

1. Comience en el punto bajo del techo.
2. Desenrolle el material y déjelo reposar al sol durante al menos 15 minutos.
3. Coloque los rodillos sucesivos proporcionando una vuelta final mínima de 6" y una vuelta lateral de 3"
4. Fije la base G2 al sustrato con los sujetadores apropiados (calibre mín. 32, tapas de estaño de 1-5/8" de diámetro con clavos de vástago anular de calibre 12 o sujetadores #12 DP y placas de aislamiento de 3").
5. Los patrones de apego típicos son:
  - a. 8" o.c. en 4" de solapa y 8" o.c. en tres (3) filas centrales escalonadas y igualmente espaciadas
  - b. Se pueden aplicar otros patrones de fijación en función de los requisitos de levantamiento del viento del sistema.
6. La base G2 se puede utilizar como hoja base en aplicaciones de tapajuntas. Verifique los detalles del proyecto para conocer los requisitos de instalación adecuados. Este es solo un breve resumen y NO la especificación completa. Las pautas de aplicación, las especificaciones, los detalles, los boletines técnicos y los documentos asociados de MuleHide Modified Bitumen deben revisarse minuciosamente antes de comenzar cualquier proyecto.

#### PROPIEDADES FÍSICAS

Propiedades físicas	Método de prueba	Valores ASTM
Masa de estera de vidrio desaturado	ASTM D4601	1.7 lb/100 pies <sup>2</sup>
Superficie y estabilización, máx.	ASTM D4601	65%
Masa de revestimiento asfáltico	ASTM D4601	7.0 lb/100 pies <sup>2</sup>
Resistencia a la rotura @ 77° (longitudinal y transversal)	ASTM D4601 Tipo II	44 lb/pulgada

Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan la especificación o el rango de especificación para ninguna propiedad particular de este producto.



# G2 Base

## Hoja base



### HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

#### PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos MuleHide en sus instalaciones.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo completado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con MuleHide al 800-786-1492.

#### RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide, consulte el sitio web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) o comuníquese directamente con MuleHide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.