

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Mastic de corte de agua bajo en COV

Sellador de compresión

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

El mástic de corte de agua bajo en COV es un mástic de una sola parte, de baja viscosidad, autohumedecible y mezcla de butilo diseñado para sellar membranas de muleHide a madera, hormigón, metal, plástico y otros sustratos. Este producto es un material extremadamente pegajoso y se mantendrá así cuando se usa con un sello de compresión.

Este producto cumple con el requisito de contenido de <250 g/L de VOC de la Regla Modelo SCAQMD 1168 para selladores, que cumple con las siguientes regulaciones de COV de los condados de California: Alameda, Contra Costa, El Dorado, Los Ángeles, Marin, Napa, Orange, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano, Sonoma y Tehama.

USOS BÁSICOS

El mástic de corte de agua bajo en COV puede usarse para sellar membranas de tejado y evitar la penetración de agua en el sistema de cubiertas. Los usos comunes son en los extremos de desagüe y detrás de las barras multiusos de MuleHide en los terminalos de las paredes.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÍPICAS*

Color	Gray
Sólidos	80%
Punto de Conflicto	53,6°F (12°C)
Temperatura de servicio	-40°F a 200°F (-40°C a 93°C)
Gravedad específica	Por determinar
Exhibición en clima frío	Excelente
Viscosidad media de Brookfield	1.200.000 cps

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras analizadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información están destinados a ser una guía y no reflejan la especificación ni el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.

INFORMACIÓN DE LEED

Contenido reciclado pre-consumidor	0%
Contenido reciclado posterior al consumo	0%
Ubicación de fabricación	Carlisle, PA
Contenido VOC	< 250 g/L

BENEFICIOS Y DECLARACIONES SUPLEMENTARIAS

- Excelente adhesión a diversos sustratos
- Proporciona un sello duradero tipo compresión
- Conforme a SCAQMD 1168

EMBALAJE

- (25) tubos de 11 oz por cartón. Peso por caja, 28 libras.

TARIFAS DE COBERTURA

- Aproximadamente 10 pies lineales por cada uno usando una cuenta de 1/2" de diámetro.

VIDA EN LA ESTANTERÍA

- 1 año (tubo sin abrir).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. El mástic MuleHide Cut-Off de Agua Bajo en COV es un material de un solo componente listo para usar que no requiere mezcla ni preparación.
2. Preparación de la superficie - Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo o contaminación, que puedan afectar perjudicialmente la adhesión del sellador. Puede ser necesario limpiar con limpiador adecuado, limpiador de membranas envejecido o limpiador de membranas de PVC.
 - a. Limpiador de membranas envejecido para EPDM y TPO
 - b. Limpiador de membranas de PVC para PVC
3. Se debe utilizar una pistola de calafateo de calidad para garantizar su aplicación.
4. Aplicar una perla de 1/2" de diámetro de mástic MuleHide Cut-Off Water Cut-Off bajo en COV entre el sustrato y el borde de la membrana. La membrana debe cubrir el mástic.
5. Instalar el equipo de terminación adecuado y asegurar para proporcionar compresión constante al mástic de corte de agua bajo en COV MuleHide. Sigue el Manual de Especificaciones y los Detalles de MuleHide para los métodos adecuados de terminación.



Mastic de corte de agua bajo en COV

Sellador de compresión

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

LIMPIA

- Limpieza - El mastic de corte con bajo contenido bajo en COV puede eliminarse con nuestro limpiador de membranas envejecido o limpiador de membranas de PVC. El mastic de corte de agua bajo en COV también puede eliminarse de herramientas o equipos con nuestro limpiador de membranas envejecido o limpiador de membranas de PVC.

PRECAUCIONES

- Consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener información completa de seguridad antes de utilizar el producto.
- El mastic de corte de agua bajo en COV es INFLAMABLE: contiene disolventes que son peligrosos de incendio y explosión cuando se expone al calor, las llamas o las chispas. Guárdalo y úsalo lejos de todas las fuentes de calor, llama o chispas. No fumes mientras aplicas. No se utilice en un espacio reducido o sin ventilación. Los vapores son más pesados que el aire y pueden viajar por el suelo hasta una fuente de encendido lejana y retroceder en un flashback.
- Evitar inhalar vapores. Mantén el contenedor cerrado cuando no lo uses. Úsalo con una ventilación adecuada. Si se inhala, retira a aire fresco. Si no respiras, realiza respiración artificial. Si te cuesta respirar, dale oxígeno. Llama a un médico inmediatamente.
- Si se ingiere, NO PROVOQUE VÓMITOS. Llama a un médico inmediatamente.
- Evitar el contacto visual. Se recomienda gafas de seguridad o gafas protectoras. Si te salpican los ojos, enjuaga los ojos inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Contacta con un médico inmediatamente.
- Evitar el contacto con la piel. Lávate bien las manos después de manipularlo. En caso de contacto con la piel, lava bien la zona afectada con agua y jabón.

Nota: Se recomienda usar guantes resistentes a la permeación (que cumplan con la norma ANSI/ISEA 105-2005) al usar este producto para proteger las manos de los ingredientes irritantes.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal de supervisión y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.