


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Nailer-T

Alternativa a clavadoras de madera



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Sustituir los clavadores de madera en el perímetro del edificio por Nailer-T aumenta la integridad estructural del perímetro del tejado, reduce significativamente el riesgo de fallo y ayuda a proteger todo el sistema de tejado de daños costosos y desprendimientos por viento. Nailer-T viene en tamaños variados para aplicaciones con bajas pendientes. Con Nailer-T, el aislamiento puede ser continuo directamente hasta el borde del tejado, mejorando el rendimiento térmico. Está probado en la industria y fácil de instalar, con agujeros de fijación preperforados para asegurar una instalación adecuada, en todo momento.

MATERIALES

- Aluminio extruido de calibre grueso

SUSTRATOS

- Clavadora de madera existente
- Albañilería
- Cubierta metálica

TAMAÑOS ESTÁNDAR

- 1,5" x 2,5" (Uso con clavadora de madera existente)
- 1,5" x 5,5" (Uso con mampostería o metal)
- 3" x 2,5" (Uso con clavadora de madera existente)
- 3" x 5,5" (Uso con mampostería o metal)
- 5,2" x 4" (Uso con clavadora de madera, mampostería o metal existente)
- 5,2" x 5,5" (Uso con clavadora de madera, mampostería o metal existente)

DISEÑO EFICIENTE

- Proporcionados en longitudes de 12'-0" con agujeros preperforados para instalar hasta un 60% más rápido que los clavadores de madera.
- Los orificios ranurados permiten un movimiento térmico adecuado de los materiales y garantizan la correcta colocación y espaciado de los sujetadores.
- Extender el aislamiento hasta el borde del tejado para aumentar el rendimiento térmico.
- No se agrietará, deformará, no se partirá ni se pudrirá; No es una fuente de alimento para insectos, no es combustible y no absorbe humedad.

VENTAJA DE INSTALACIÓN

- Tamaños de 1,5" sustituyen a 1 clavadora de madera y permiten 1,5" de poliiso y 1/2" de tapa de recubrimiento o hasta 2" de poliiso
- Tamaños de 3" sustituyen a 2 clavadoras de madera y permiten 3" de poliiso y tablón de 1/2" o hasta 3,5" de poliiso
- Los tamaños de 5,2" reemplazan a los 3 clavadores de madera y permiten 5,2" de poliiso y tablón de 1/2" o hasta 5,7" de poliiso

BENEFICIOS TÉRMICOS AÑADIDOS

- 1,5" hasta un R-11,4 adicional en el borde
- Tamaños de 3" hasta un R-20.5 añadido en el borde
- Tamaños de 5,2" hasta un R-32 añadido en el borde

TAMBIÉN INCLUIDO

Los sujetadores llegarán al lugar de trabajo con el producto.

PRUEBAS

- Probado conforme a la norma ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 para cumplir con el Código Internacional de Construcción.
- Aprobación de Factory Mutual para protección contra el levantamiento del viento.
- Miami-Dade: Aprobado para cumplir con la Zona de Huracanes de Alta Velocidad del Código de Construcción de Florida.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una Garantía Estándar o Premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

Beneficios de Nailer-T	Comparación de clavadoras de madera
Protección del rendimiento frente a velocidades de viento de hasta un huracán de categoría 5	Sin garantía de rendimiento
FM aprobado para 1-990, soportando 1200 PSF	No es tan resistente estructuralmente como el aluminio de grosor
El aluminio extruido de grosor calibre no se deformará, no agrietará, no se partirá, no se pudrirá ni deformará	La madera se deteriora por la humedad, el moho, los insectos y más
Aislamiento continuo en el borde del tejado (hasta un aumento del 47% en el valor R en el borde)	Evita que el aislamiento llegue al borde del tejado, permitiendo que la energía escape y la humedad entre
Instalación fácil y precisa con agujeros preperforados, instalándose hasta un 60% más rápido que los clavadores de madera	La madera puede ser irregular, lo que requiere tiempo adicional de preparación antes y durante la instalación
No combustibles y pueden reutilizarse al retirarse	Es combustible y sirve como fuente de alimento para insectos y moho

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.