


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Clavadora-T

Alternativa a la clavadora de madera



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Reemplazar las clavadoras de madera en el perímetro del edificio con Nailer-T aumenta la integridad estructural del perímetro del techo, reduce significativamente el riesgo de falla y ayuda a proteger todo el sistema del techo de daños costosos y voladuras. Nailer-T viene en diferentes tamaños para aplicaciones de baja pendiente. Con Nailer-T, el aislamiento se puede continuar directamente hasta el borde del techo, mejorando el rendimiento térmico. Está probado en la industria y es fácil de instalar con orificios de fijación preperforados para garantizar una instalación adecuada, en todo momento.

MATERIALES

- Aluminio extruido de gran calibre

SUSTRATOS

- Clavadora de madera existente
-
- Cubierta de metal

TAMAÑOS ESTÁNDAR

- 1.5" x 2.5" (Usar con la clavadora de madera existente)
- 1.5" x 5.5" (Usar con mampostería o metal)
- 3" x 2.5" (Úselo con la clavadora de madera existente)
- 3" x 5.5" (Usar con mampostería o metal)
- 5.2" x 4" (úselo con clavadoras de madera, mampostería o metal existentes)
- 5.2" x 5.5" (Úselo con clavadora de madera, mampostería o metal existente)

DISEÑO EFICIENTE

- Se proporciona en longitudes de 12'-0" con orificios preperforados para instalar hasta un 60% más rápido que las clavadoras de madera.
- Los orificios de fijación ranurados permiten un movimiento térmico adecuado de los materiales y aseguran la colocación y el espaciado correctos de los sujetadores.
- Extienda el aislamiento hasta el borde del techo para aumentar el rendimiento térmico.
- No se agrieta, deforma, divide ni pudrirá; No es una fuente de alimento para insectos, no es combustible y no absorbe la humedad.

VENTAJA DE INSTALACIÓN

- Los tamaños de 1.5" reemplazan 1 clavadora de madera y permiten 1.5" de Polyiso y 1/2" de tablero de cubierta o hasta 2" de Polyiso
- Los tamaños de 3" reemplazan 2 clavadoras de madera y permiten 3" de Polyiso y 1/2" de tablero de cubierta o hasta 3.5" de Polyiso
- Los tamaños de 5.2" reemplazan 3 clavadoras de madera y permiten 5.2" de Polyiso y 1/2" de tablero de cubierta o hasta 5.7" de Polyiso

BENEFICIOS TÉRMICOS ADICIONALES

- 1.5" hasta un R-11.4 adicional en el borde
- Tamaños de 3" hasta un R-20.5 adicional al borde
- Tamaños de 5.2" hasta un R-32 adicional en el borde

TAMBIÉN INCLUIDO

Los sujetadores llegarán al lugar de trabajo con el producto.

ENSAYO

- Probado según la norma ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 para cumplir con el Código Internacional de Construcción.
- Aprobado por Factory Mutual para protección contra el levantamiento del viento.
- Aprobado por Miami-Dade para cumplir con la Zona de Huracanes de Alta Velocidad del Código de Construcción de Florida.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo completado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con MuleHide al 800-786-1492.

Beneficios de Nailer-T	Comparación de clavadoras de madera
Protección de rendimiento para velocidades de viento de hasta un huracán de categoría 5	Sin garantía de rendimiento
Aprobado por FM según 1-990, soporta 1200 psf	No es tan estructuralmente fuerte como el aluminio de gran calibre
El aluminio extruido de gran calibre no se deforma, agrieta, divide, pudre ni deforma	La madera se deteriora por la humedad, el moho, los insectos y más
Aislamiento continuo hasta el borde del techo (hasta un 47% de aumento en el valor R en el borde)	Evita que el aislamiento llegue al borde del techo, permitiendo que la energía escape y entre la humedad
Instalación fácil y precisa con orificios preperforados, instalación hasta un 60% más rápida que las clavadoras de madera	La madera puede ser desigual, lo que requiere tiempo de preparación adicional antes y durante la instalación
No es combustible y se puede reutilizar cuando se retira	Combustible y sirve como fuente de alimento para insectos y moho

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide, consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con MuleHide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de realizar las reparaciones.