


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



NailerBox RI

Alternativa a clavadoras de madera



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

NailerBox RI es un producto innovador que es un sistema de reemplazo metálico diseñado para clavadoras de tejados. Sustituye los tradicionales bloques de madera o clavadores en el perímetro de un tejado de baja pendiente. Elimina preocupaciones sobre la corrosión de los sujetadores en la madera tratada con ACQ. No hay podredumbre, daños por insectos ni moho.

SUSTRATOS

- Clavadora de madera existente
- Albañilería
- Cubierta metálica

MATERIALES Y TAMAÑOS

- Caja de acero galvanizado calibre 20 (altura: 1,25" a 6")
- Caja galvanizada de calibre 20 con columna vertebral de calibre 20 (altura: 6,25" a 12")
- Caja galvanizada de 20 Ga. con columna vertebral de 16 Ga. (Altura: 12,25" a 16")

*Probado/Aprobaciones de hasta 5,5" de ancho y 4,5" de altura

DISEÑO EFICIENTE

- Diseñado para sustituir los clavadores tradicionales de madera en cualquier tipo de edificio comercial.
- Proporcionado en longitudes de 12 pies para una instalación más rápida.
- Proporciona un retenedor para aislamiento rígido.
- Mantiene un alto valor R deseado para evitar la pérdida térmica del sistema.
- Incluye orificios preperforados y suministra fijaciones resistentes a la corrosión para una fijación adecuada.

TAMBIÉN INCLUIDO

Los sujetadores llegarán al lugar de trabajo con el producto.

PRUEBAS

- Probado conforme a la norma ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 para cumplir con el Código Internacional de Construcción.
- Aprobación de Factory Mutual para protección contra el levantamiento del viento.
- Miami-Dade: Aprobado para cumplir con la Zona de Huracanes de Alta Velocidad del Código de Construcción de Florida.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una Garantía Estándar o Premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.