

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Adhesivo de contacto de unión vertical SA

Adhesivo de contacto de alta adherencia



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El adhesivo de contacto de unión vertical de SA es un adhesivo de contacto de alta adherencia, de secado rápido, bajo contenido en COV, formulado específicamente para promover la máxima adhesión de membranas autoadherentes en aplicaciones en las que la adhesión es más complicada.

USOS

Adecuado para aplicaciones verticales a temperaturas normales y bajas (hasta 25°F/-4°C). Compatible con hormigón y unidades de mampostería (CMU), revestimiento de madera, metal y yeso con placas de vidrio.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Gracias agresivos
- Secado rápido
- Listo para usar; No se requiere mezcla ni dilución
- Amplio rango de temperatura
- COV es inferior a 250 g/L

EMBALAJE

Cubo de 5 galones (18,9 litros)

COLOR

Azul

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

Todas las superficies que recibirán el producto deben estar limpias, secas, libres de heladas y libres de contaminantes que puedan dificultar la adhesión del producto. La aplicación debe limitarse a un área que esté cubierta por una membrana impermeabilizante el mismo día.

Aplicación:

Aplica el producto con un rodillo de siesta media o de 3/8" (10 mm) o con un pincel. Tasa de aplicación: 250 – 425 pies cuadrados por galón estadounidense. Los sustratos porosos requerirán material adicional, reduciendo las tasas de cobertura para una adhesión adecuada. Deje secar durante 20 minutos a 75°F (24°C). El adhesivo está suficientemente seco cuando está pegajoso, pero no se transferirá al tocarlo. Las condiciones climáticas adversas y los tipos de sustratos porosos requerirán un tiempo adicional de secado.

Limitaciones:

Solo para uso exterior en zonas bien ventiladas. Los sustratos deben estar limpios y secos. El producto no debe instalarse sobre agua estancada o estancada, nieve o hielo. Úsalos en zonas bien ventiladas y evita respirar vapores. El disolvente en el adhesivo de contacto de enlace vertical SA ataca el aislamiento de poliestireno. No solicites cuando la lluvia sea inminente. Evita dejar que el producto se acumule, ya que alargará el tiempo de secado. Las bajas temperaturas prolongan el tiempo de secado.

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad de prueba	Valor de prueba	Procedimiento de prueba
Adhesión al hormigón (libras por pulgada de línea)	20 >	ASTM D6511
VOC (g/L)	226	Calculado

Almacenamiento y limpieza:

La vida útil es de 24 meses si se almacena en recipientes originales sin abrir. Guarda entre 32°F y 100°F (0°C y 37°C). Protégelo de las intemperies y no lo almacene a la luz solar directa.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal de supervisión y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una Garantía Estándar o Premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.