Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Sellador SEBS 1 (Transparente Puro)

Sellador para cubiertas multipropósito



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

El sellador SEBS 1 (Pure Clear) es un producto de nueva generación respetuoso con el medio ambiente que sustituye a los selladores de silicona y uretano. El sellador SEBS 1 (Pure Clear) está diseñado para adherir y sellar una amplia variedad de materiales de construcción como Kynar®, Galvalume®, superficies pintadas, PVC, vidrio, acero, aluminio, baldosas, FRP, granito, mármol, hormigón, madera y muchos plásticos. Cura rápido y se mantiene flexible, no se hunde y tiene una resistencia excepcional a la intemperie y a los extremos de temperatura.

USOS BÁSICOS

El sellador MuleHide SEBS 1 se utiliza para sellar juntas, tapajuntas y penetraciones en todo tipo de tejados. Ideal para aplicaciones residenciales donde la apariencia es importante.

EMBALAJE

Tamaño del recipiente: tubo de 10 oz., 30 por cartón

COLOR

Pura Claridad

APROBACIONES/CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO

- USDA aceptado.
- Cumple con ASTM C920, Tipo S, Grado NS, Clase 50, Uso T, NT, Gy A.

TARIFAS DE COBERTURA

La tasa de cobertura es de aproximadamente 25 pies lineales por cartucho de 10 oz para una cuenta de 1/4 de pulgada.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS	
Propiedad	**Valores típicos***
Gravedad específica	1.04-1.06
Color	Pura Claridad
Tiempo de piel a 75°F y 50% HR	20-30 minutos
Velocidad de curado a 75°F y 50% de HR durante 24 horas	0.125"
Dureza, Shore A	25
Viscosidad (cps)	350,000-450,000
Sag	Nil
Módulo del 50%	27 psi
Módulo 100%	50 psi
Resistencia a la tracción	225 psi
Cizallamiento por vuelta	290 psi
% Elongación	250%
Rango de temperatura de servicio	-75°F a 250°F
Capacidad de movimiento	+25%
Resistencia a los rayos UV	Excelente
Contenido VOC	11 gramos/litro

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras analizadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información están destinados a ser una guía y no reflejan la especificación ni el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. SEBS 1 El sellador es un material de un solo componente, listo para usar, que no requiere mezcla ni preparación.
2. Preparación de la superficie - Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo o contaminación, que puedan afectar perjudicialmente la adhesión del sellador.
3. Se debe utilizar una pistola de calafateo de calidad para garantizar su aplicación.
4. El producto curado puede pintarse con la mayoría de las pinturas industriales y de consumo. Se recomienda hacer pruebas antes de pintar.

PRECAUCIONES

- Algunas aplicaciones pueden no ser compatibles con este producto. Se recomienda probar la idoneidad para la aplicación prevista antes de proceder con la aplicación completa.
- Usarse con una ventilación adecuada.
- La inhalación de vapor durante la aplicación y la curación puede causar una ligera irritación en los ojos o la garganta. En caso de contacto con los ojos, labios o boca, enjuaga bien con agua. Si la irritación persiste, consulta a un médico.
- Evitar el contacto repetido y prolongado con la piel.
- Consulte SDS para más información.

MANTENTE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Sellador SEBS 1 (Transparente Puro)

Sellador para cubiertas multipropósito



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

LIMPIA

El sellador sin curar puede eliminarse de superficies de trabajo o herramientas con un disolvente, como la nafta. Utilice las precauciones adecuadas al manipular disolventes. El sellador curado puede eliminarse cortando con una herramienta de filo afilado. Las finas películas de sellador curado pueden eliminarse mediante abrasión.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El producto tiene una vida útil de 12 meses después de la fecha de producción en su envase original (sin abrir) en un lugar fresco y seco. Para una vida útil máxima, guarda los envases sin abrir a temperaturas que no superen los 80ºF en condiciones frescas y secas. Mantén alejado de zonas húmedas, luz solar directa y fuentes de calor.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal supervisor y empleados antes de utilizar productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la página web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y actualizaciones, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a ser una guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede sustituir esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulte la página web de MuleHide en www.mulehide.com o contacte directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesiones personales o materiales (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivante del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea que se manipule, almacene o use conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.