

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Si TPO Primer

Imprimación para TPO nuevo y envejecido



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Si TPO Imprimación es una imprimación utilizada para favorecer la adhesión con un recubrimiento de silicona 100% sobre membranas TPO nuevas y envejecidas. Si TPO Imprimación se fabrica a partir de disolventes de rápida evaporación y resinas adhesivas. La imprimación tiene un color azul para permitir que el aplicador mida mejor las tasas de aplicación.

USOS BÁSICOS

Se recomienda la imprimación TPO MuleHide Si para imprimir membranas TPO nuevas y envejecidas para mejorar la adherencia de la capa de acabado.

EMBALAJE

- Cubo de 4,75 galones (17,9 litros)
- Lata de 1 galón
- Lata de 1 pinta con cepillo (transparente) para usar con Shape Shift

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÍPICAS*

Propiedad física	Método de prueba	Valor
Volumen de sólidos (%)	ASTM D1683	6,5 ± 1,5
Punto de Inflamación (°F)	PMCC	116.6
Máximo de COV (GM/L)	Calculado	42
Peso/galón (lb)	ASTM D1475	10,5 ± 1

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras analizadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información están destinados a ser una guía y no reflejan la especificación ni el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PREPARACIÓN

1. La superficie debe estar limpia, completamente seca y libre de cualquier materia extraña como suciedad, aceites, grasa u otros residuos que puedan afectar negativamente la adhesión de la imprimación a la superficie.
2. La temperatura recomendada de aplicación es de 40°F y subiendo.
3. No aplicar sobre superficies húmedas o visiblemente húmedas.

APLICACIÓN

1. Mezcla bien antes de aplicarla.
2. Aplica con un rodillo o cepillo corto a razón de 1 galón por 300-400 pies cuadrados.
3. La aplicación debe ser lo más fina posible. Una aplicación más intensa de la imprimación reducirá su efectividad.
4. Deja que el imprimador Si TPO seque durante una o dos horas antes de la capa superior.
5. La imprimación Si TPO debe recubrirse en un plazo de 48 a 72 horas para evitar la contaminación superficial antes de aplicar el recubrimiento de silicona para tejados.
6. Toda la superficie debe ser de color azul. Vuelve a aplicar en cualquier zona que no sea azul.
7. El producto se seca por evaporación con disolvente, eliminando la preocupación por limitaciones de vida útil en el recipiente. No dejes que la imprimación se fije sin tapa durante largos periodos de tiempo, ya que los disolventes se disiparán y harán que la imprimación se espese y, a su vez, se deseche.

Las instrucciones de solicitud son solo pautas básicas. Por favor, lee y comprende las especificaciones completas de MuleHide para nuestros recubrimientos de silicona para techos antes de utilizarlos.

PRECAUCIONES

- ¡ADVERTENCIA! LÍQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLES.
- Contiene destilados de petróleo. Mantente alejado del calor y de las llamas abiertas.
- No diluir.
- Protege contra la congelación.
- Evitar el contacto prolongado con la piel o la inhalación de vapores de disolvente. Se recomienda un respirador aprobado por NIOSH con cartuchos de vapor orgánico. No lo tomes internamente. Si se traga, no provoque vómitos. Contacta con el personal médico inmediatamente. Solo para uso profesional. Lee la SDS antes de usarla.
- Advertencia de la Proposición 65 de California: **Este producto puede contener sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causas de cáncer, defectos congénitos y/o daños reproductivos.**

Solo para uso profesional - Mantenerlo fuera del alcance de los niños.



Si TPO Primer

Imprimación para TPO nuevo y envejecido



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

- La vida útil es de 24 meses si se almacena en recipientes originales sin abrir.
- Todos los recipientes deben estar sellados cuando no se usen.
- Almacenar entre 40°F y 100°F.
- Si las temperaturas son frías, almacenar el producto en un lugar calefactado durante la noche.
- NO CALIENTEN CON LLAMA ABIERTA.
- Respetar las medidas de seguridad normales para el almacenamiento y manipulación de este producto antes y durante la aplicación.
- Limpiar el equipo y rociar con exceso de agua.
- Limpiar las manos con limpiamanos sin agua.
- Las herramientas y equipos de aplicación pueden limpiarse con disolvente de aguarrás mineral inodoro. Recircula las tuberías y el equipo de pulverización.
- NO UTILIZAR AGUA NI DISOLVENTES RECUPERADOS.

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal de supervisión y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.