

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Sellador termoplástico de una sola pieza vertible

Sellador de poliéter elastomérico para curar la humedad



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El sellador termoplástico de una sola pieza es un sellador de poliéter elastomérico de una sola parte, que cura la humedad, proporciona un tiempo rápido de piel cuando se expone a la humedad atmosférica, formando una superficie impermeable de goma en menos de una hora. El curado por humedad continúa durante 14-28 días, hasta que un sellador sólido de caucho de dos pulgadas de profundidad envuelve la penetración. El tiempo de curado completo varía según la humedad relativa y la temperatura. Se debe aplicar imprimación de cinta muleHide, imprimación TPO o imprimación baja en COV en todas las superficies que estén en contacto con el sellador termoplástico de una sola parte. La imprimación no se utiliza con el bolsillo sellante moldeado de PVC. El sellador no utilizado que quede en la bolsa permanecerá utilizable hasta 30 días si la bolsa se vuelve a sellar con la tapa original.

USOS BÁSICOS

Este producto está diseñado para usarse con nuestros bolsillos sellantes TPO, PVC y EPDM. La consistencia de una sola parte del sellador permite un relleno rápido en bolsillos sin mezclar.

EMBALAJE

Cada caja contiene:

- 4 – 0,5 bolsitas de galón por cubo

(4 – 2 litros) Peso por caja:

- 26 lbs/cubo (11,85 kg)

BENEFICIOS Y DECLARACIONES SUPLEMENTARIAS

- No se requiere mezcla – listo para usar
- Bolsa resellable usando la tapa original
- Proporciona un sellado flexible y duradero alrededor de proyecciones difíciles de flashear
- Proporciona un sellado hermético en menos de una hora tras la aplicación

TARIFAS DE COBERTURA

Una bolsa de 0,5 galones (2 litros) llenará 122 pulgadas cúbicas de volumen dentro de una bolsa de sellador. Por ejemplo, una bolsa de sellador TPO, PVC o EPDM de 6" requerirá 0,23 galones (0,87 litros) para llenarse completamente (sin penetraciones). Las tasas de cobertura son medias y pueden variar según las condiciones en el lugar de trabajo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Preparación

1. Las superficies deben estar libres de humedad, suciedad y contaminantes. Cualquier asfalto, masilla o sellador previamente aplicado debe eliminarse de la penetración.
2. Rellenar cualquier hueco en la cubierta del tejado alrededor de la(s) penetración(es) para evitar que el sellador se filtre por el techo. El sellador vertible debe tener al menos 2" (50 mm) de profundidad. Todas las penetraciones deben estar al menos a 1" (25 mm) de los lados de la bandeja de paso o de la bolsa del sellador.

PROPIEDADES TÍPICAS*

Color	Blanco
Olor	Olor leve a éster (menta) cuando está mojado. Inodoro cuando está seco.
Gravedad específica	1,37 - 1,44 (11,5 - 12,0 lbs/galón)
Viscosidad (Brookfield RTV)	Autonivelado 20.000 - 50.000 cps
Dureza (Shore A) ASTM C 0661	25-35
Tiempo libre de clavadas ASTM C 0679	Menos de 1 hora
Flex a baja temperatura - PASS	-20°F (-29°C)
Temperatura de servicio ASTM 2453	-40°F a 200°F (-40°C a 93°C)

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras analizadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información están destinados a ser una guía y no reflejan la especificación ni el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

Aplicación TPO

1. Limpiar todas las superficies con limpiador de membranas envejecidas.
2. Se requiere imprimación MuleHide TPO Tape para preparar las superficies interiores de la bolsa. Después de soldar la bolsa en su lugar, aplica imprimación MuleHide TPO Tape Imprimación en todas las superficies de adhesión, incluyendo membrana TPO-c, penetraciones, pared interior y borde de la bolsa de sellador moldeado TPO. Deja que la imprimación se seque.

Aplicación en PVC

1. Limpia todas las superficies con limpiador de membranas de PVC.
2. NO IMPRIMES LA MEMBRANA O LA BOLSA DE PVC con imprimación MuleHide Tape.

Aplicación EPDM

1. Limpiar todas las superficies con limpiador de membranas envejecidas.
2. Se requiere imprimación con cinta MuleHide para preparar las superficies interiores del bolsillo. Aplica imprimación MuleHide Tape en todas las superficies de adhesión, incluyendo penetraciones, membrana de cubierta y solapado sin curar que esté en contacto con el sellador termoplástico de una sola parte. NO apliques imprimación sobre la tira de plástico azul que forme la pared interior de la bolsa selladora vertible. Deja que la imprimación se seque.

Todas las aplicaciones

1. Quita la tapa de la bolsa de 0,5 galones (2 litros) y vierte el sellador termoplástico de una sola pieza directamente en el bolsillo. Rellena completamente el bolsillo hasta que el borde esté cubierto con sellador termoplástico de una sola parte. Asegúrate de que todos los huecos estén rellenos.
2. Evita inhalar vapores. Mantén el recipiente cerrado cuando no se use. Úsalo con ventilación adecuada. Si inhalas, sácalo al aire fresco. Si no respiras, realiza respiración artificial. Si respirar es difícil, administra oxígeno. Llama inmediatamente a un médico.



Sellador termoplástico de una sola pieza vertible

Sellador de poliéter elastomérico para curar la humedad



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

3. Si se traga, ¡NO PROVOQUE VÓMITOS!

Llame a un médico inmediatamente.

4. Evita el contacto con los ojos. Se recomienda usar gafas de seguridad o gafas protectoras. Si salpicas los ojos, enjuaga inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Contacta con un médico de inmediato.

5. Evita el contacto con la piel. Lávate bien las manos tras manipularlos. En caso de contacto con la piel, lava bien la zona afectada con agua y jabón.

6. No diluir. El afinamiento afectará al rendimiento.

7. MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Revisa las especificaciones y detalles de MuleHide para más información.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La vida útil es de 12 meses. La vida útil se basa en el almacenamiento en recipientes originales, sin abrir o sin dañar a temperaturas que oscilan entre 60°F y 80°F. Si el sellador vertible está expuesto a temperaturas más bajas, restaurarlo a temperatura ambiente antes de su uso.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal supervisor y empleados antes de utilizar productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la página web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y actualizaciones, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

INFORMACIÓN DE LEED®	
Contenido reciclado pre-consumidor	0%
Contenido reciclado posterior al consumo	0%
Índice de Reflectancia Solar (SRI)	N/A
Ubicación de fabricación	Centro de Michigan, MI

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a ser una guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede sustituir esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulte la página web de MuleHide en www.mulehide.com o contacte directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesiones personales o materiales (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivante del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea que se manipule, almacene o use conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.