


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Cubierta de diadema de 1-3/4"

Metal de borde



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

La cubierta de fascia de 1-3/4" de MuleHide es una excelente opción para todo tipo de sistemas de tejados. Anclada por una barra de aluminio formada de 0,063", viene en largos convenientes de 12' con agujeros preranurados para una instalación más rápida y menores costes de mano de obra.

MATERIALES ESTÁNDAR DE CUBIERTA

- 24 ga. Acero
- Aluminio de 0,040"

TAMAÑOS

- 1-3/4"

COLORES

Elige entre más de 30 colores y acabados que cumplan con los requisitos de tu trabajo. La garantía de acabado está disponible según el color que elijas. Consulta la tabla de colores para ver el color y la disponibilidad de garantías.

DISEÑO EFICIENTE

- Disponible en longitudes de 12'-0" con agujeros preperforados para una instalación más rápida y menor coste de mano de obra.
- Los orificios ranurados permiten un movimiento térmico adecuado de los materiales y garantizan la correcta colocación y espaciado de los sujetadores.
- La tapa de cierre oculta los sujetadores para reducir considerablemente el deterioro debido a la exposición a los elementos.
- El tipo de tapa con masilla proporciona una repisa sellante para la aplicación de masilla impermeabilizante.

COMPONENTES INCLUIDOS

- Banda de versiones
- Barra de aluminio de 0,063"

PRUEBAS*

- Probado conforme a la norma ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 para cumplir con el Código Internacional de Construcción.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

*Debe usar barra y cubierta para las pruebas ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.