


**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



# MB de compresión de 2 piezas con inserción rápida

## Versión de Snap-on, Compilada o Modificada



### HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## DESCRIPCIÓN

El MB de compresión de 2 piezas Snap-On cuenta con una tapa de engarrar que elimina el crim, reduciendo sustancialmente el tiempo de instalación en techados empodregados o modificados. Los puntos de fijación dobles tanto en la cara como en la cubierta del tejado permiten mayor flexibilidad al adaptarse a irregularidades en el tejado. Sin sujetadores expuestos ni placas de cubierta poco atractivas, el MB de compresión Snap-On de 2 piezas complementará la estética del edificio, además de ser rápido y fácil de instalar.

## ASPECTOS DESTACADOS DE LOS PRODUCTOS

- ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 probado
- FM aprobado para protección contra levantamiento de viento
- Aprobado por el condado de Miami-Dade
- Variedad de colores, tamaños y materiales
- Puntos de Anclaje Duales = Flexibilidad Añadida

## MATERIALES ESTÁNDAR DE CUBIERTA

- 24 ga. Acero
- 22 ga. Acero
- Aluminio de 0,040"
- Aluminio de 0,050"
- Aluminio de 0,063"

## TAMAÑOS ESTÁNDAR

- 5.25", 6.75", 8.25", 9.75", 11.25", 12.75"

## INFORMACIÓN ADICIONAL La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso.

Elige entre más de 30 colores y acabados que cumplan con los requisitos de tu trabajo. Consulta siempre la web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) para las últimas novedades. La garantía de acabado está disponible según el color que elijas. Consulta información sobre la carta de colores, cambios y actualizaciones, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

Para el color y la disponibilidad en garantía.

## DISEÑO EFICIENTE

- Proporcionado en longitudes de 12'-0".
- Orificios ranurados para fijación en la presa de agua galvanizada para permitir un correcto movimiento térmico de los materiales y asegurar la colocación y espaciado correctos de los sujetadores.
- El diseño de cubierta de encañadura proporciona instalaciones más rápidas y menores costes laborales.
- Se colocan clips de muelle de 4 pies de diámetro para proporcionar una fijación más positiva, asegurando una mayor estabilidad para el sistema.

## ACCESORIOS

Los ingletes y accesorios fabricados en fábrica proporcionan un aspecto más limpio y estéticamente agradable. Esto elimina la necesidad de fabricación en campo, proporcionando ahorro de tiempo y mano de obra.

## COMPONENTES INCLUIDOS

- Banda de versiones
- Feneta de presa de agua inclinada de acero de calibre 24 ga.
- Muelles de cala de acero inoxidable
- Placa de empalme oculta
- Todos los sujetadores llegarán al lugar de trabajo con el producto

## CAPACIDADES PERSONALIZADAS

Radius está disponible para satisfacer las necesidades únicas de cada proyecto.

## PRUEBAS

- Probado conforme a la norma ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 para cumplir con el Código Internacional de Construcción.
- Aprobación de Factory Mutual para protección contra el levantamiento del viento.
- Miami-Dade aprobada para cumplir con la Zona de Huracanes de Alta Velocidad del Código de Construcción de Florida.

## COLORES DE

## AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.