

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Sellador negro de una sola pieza

Sellador de poliéter elastomérico para curar la humedad



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El sellador vertible negro de una sola parte es un sellador de poliéter elastomérico, curado por humedad y de una sola parte, que proporciona un tiempo de piel rápido cuando se expone a la humedad atmosférica, formando una superficie de goma impermeable en menos de una hora. El curado por humedad continúa durante 14-28 días, hasta que un sello sólido de caucho de dos pulgadas de profundidad encubre la penetración. El tiempo de curado completo varía según la humedad relativa y la temperatura. El imprimador de cinta de MuleHide debe aplicarse en todas las superficies que entren en contacto con el sellador vertido negro de una sola parte. El sellador no utilizado que quede en la bolsa podrá usarse hasta 30 días si la bolsa se vuelve a sellar con la tapa original.

USOS BÁSICOS

Este producto está diseñado para usarse con nuestros bolsillos sellantes EPDM. La consistencia de una sola parte del sellador permite rellenar rápidamente en bolsillos sin mezclar.

EMBALAJE

Cada caja contiene:

- 4 – 0,5 bolsitas de galón por cubo
- (4 – 2 litros) Peso por caja:
- 29 lbs/cubo (13,15 kg)

BENEFICIOS Y DECLARACIONES SUPLEMENTARIAS

- No se requiere mezcla – listo para usar
- Bolsa resellable usando la tapa original
- Proporciona un sellado flexible y duradero alrededor de proyecciones difíciles de flashear
- Proporciona un sellado hermético en menos de una hora tras la aplicación

TARIFAS DE COBERTURA

Una bolsa de 0,5 galones (2 litros) llenará 122 pulgadas cúbicas de volumen dentro de una bolsa de sellador. Por ejemplo, un bolsillo de sellador EPDM de 6" requerirá 0,23 galones (0,87 litros) para llenarse completamente (sin penetraciones). Las tarifas de cobertura son medias y pueden variar según las condiciones del lugar de trabajo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Preparación

1. Las superficies deben estar libres de humedad, suciedad y cualquier contaminante. Cualquier asfalto, masilla o sellador previamente aplicado debe retirarse de la penetración.
2. Rellenar cualquier hueco en la cubierta del techo alrededor de la(s) penetración(es) para evitar que el sellador se filtre por el tejado. El sellador vertido debe tener al menos 50 mm (2" (50 mm) de profundidad. Todas las penetraciones deben tener un mínimo de 1" (25 mm) desde los laterales de la bandeja de resina o bolsillo del sellador.
3. Limpia todas las superficies con limpiador de membranas envejecidas.
4. Se requiere imprimación de cinta MuleHide para preparar todas las superficies de EPDM, incluyendo la membrana curada de la cubierta y las superficies interiores del

PROPIEDADES TÍPICAS*

Color	Negro
Olor	Olor leve a éster (menta) cuando está mojado. Inodoro cuando está seco.
Gravedad específica	1,4 - 1,5 (11,6 - 12,5 lbs/galón)
Viscosidad (Brookfield RTV)	20.000 - 50.000 cps
Dureza (Shore A) ASTM C 0661	25-35
Tiempo sin clavar ASTM C 0679	Menos de 1 hora @ 70°F (21°C)
Flex a baja temperatura - PASS	-20°F (-29°C)
Temperatura de servicio ASTM 2453	-40°F a 200°F (-40°C a 93°C)
Reducción (curado de 14 días)	Sin reducción medible
Elongación en la ruptura, % ASTM D 412	450
Resistencia a la intemperie a largo plazo ASTM G 53 - 98 ciclos a 12 horas/ciclo - Exposición a condensados: 4 horas a 122°F (50°C) - Exposición a los UV - 8 horas a 158°F (70°C)	Sin grietas ni grietas

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras analizadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información están destinados a ser una guía y no reflejan la especificación ni el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.

bolsillo que estará en contacto con el sellador vertible. NO apliques imprimación a la tira de plástico azul que se forme dentro de la pared de la bolsa selladora vertible. Deja que la imprimación se seque.

5. Quita la tapa de la bolsa de 0,5 galones (2 litros) y vierte el sellador vertible negro de una sola pieza directamente en el bolsillo. Rellena completamente el bolsillo hasta que el borde esté cubierto con un sellador vertible negro de una sola parte, asegurándote de que todos los huecos estén rellenos.

6. Para ahorrar sellador no utilizado, exprime aire de la bolsa y vuelve a colocar la tapa. El sellador sin usar debe aplicarse en un plazo de 30 días.

7. Para obtener los mejores resultados, mantén este producto a temperatura ambiente antes de usarlo.

8. Para aplicaciones en clima frío, elimina cualquier escarcha o humedad del bolsillo interior usando una pistola de calor de mano.

*Revisa las especificaciones y detalles actuales de MuleHide para los requisitos específicos de la aplicación.

Precauciones

1. Revise la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales aplicable para obtener información completa de seguridad antes de su uso.

2. Evita inhalar vapores. Mantén el contenedor cerrado cuando no lo uses. Úsalo con una ventilación adecuada. Si se inhala, retira a aire fresco. Si no respiras, realiza respiración artificial. Si te cuesta respirar, dale oxígeno. Llama a un médico inmediatamente.

3. Si se traga, ¡NO PROVOQUE VÓMITOS! Llama a un médico inmediatamente.



Sellador negro de una sola pieza

Sellador de poliéter elastomérico para curar la humedad



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

4. Evita el contacto visual. Se recomienda gafas de seguridad o gafas protectoras. Si salpica los ojos, enjuaga los ojos inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Contacta con un médico inmediatamente.
5. Evita el contacto con la piel. Lávate bien las manos después de manipularlo. En caso de contacto con la piel, lava bien la zona afectada con agua y jabón.
6. No aclarar. El afinamiento afectará al rendimiento.
7. Evita el contacto con superficies que no sean de goma, ya que se producirán manchas.

8. MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La vida útil es de 12 meses. La vida útil se basa en el almacenamiento en recipientes originales, sin abrir o sin dañar a temperaturas que oscilan entre 60°F y 80°F. Si el sellador vertible está expuesto a temperaturas más bajas, restaurarlo a temperatura ambiente antes de su uso.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal de supervisión y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

INFORMACIÓN DE LEED®	
Contenido reciclado pre-consumidor	0%
Contenido reciclado posterior al consumo	0%
Contenido VOC	<25 g/L
Ubicación de fabricación	Schoolcraft, MI

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.