

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

ENVOLTURA DE BORDILLO DE EPDM (BLANCO Y NEGRO)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La envoltura de bordillo negro y la envoltura de bordillo blanco proporcionan un medio eficiente para flashear un bordillo con materiales EPDM. La envoltura de bordillo está precortada a un ancho de 20" y tiene cinta de costura de 6" preaplicada. El tiempo de producción se puede reducir sustancialmente con este producto que ahorra mano de obra.

USOS BÁSICOS

La envoltura de bordillo negro y la envoltura de bordillo blanco se utilizan para recubrir bordillos de techo de manera eficiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades típicas*	
Base:	Membrana – Adhesivo EPDM – Polímeros sintéticos
Espesor:	Membrana de 60 mil (1,52 mm)
Tamaño:	20" x 50' (508 mm por 15,2 m)
Embalaje:	50 lf / caja (15,2 m) – 1 rollo por caja
Peso:	30 libras (13,6 kg)
Vigencia:	1 año cuando se almacena entre 60° F y 80° F (15° C y 26° C)
*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.	



BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- Proporciona ahorros sustanciales de mano de obra para tapajuntas de bordillos y paredes
- Se suministra en rollos de 20" x 50' de tapajuntas de EPDM curado de 60 mil
- La cinta de costura de 6" se aplica previamente a la envoltura de bordillo
- Apariencia más limpia y costuras más fuertes

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Instale la membrana de la plataforma y fijela a la base del bordillo según los detalles estándar de Mule-Hide.
2. Corte una tira de Curb Wrap lo suficientemente larga como para envolver todo el bordillo, más un mínimo de 3".
(Un bordillo de 2' x 2' requeriría una longitud mínima de 8'-3" de envoltura de bordillo)
3. Recorte el ancho de la envoltura de bordillo según sea necesario. El lado de la cinta de la envoltura de bordillo debe extenderse sobre la membrana de campo 6" para permitir una costura adecuada (en todos los casos, la cinta en la costura debe extenderse un mínimo de 3" más allá del borde exterior de las placas de costura (si se usa)). Permita que el borde superior de la envoltura de bordillo se extienda un mínimo de 2" sobre la parte superior del bordillo. (Ancho = altura del bordillo + 8")
4. Coloque la envoltura de bordillo sobre una superficie plana con el lado de la cinta hacia arriba. No retire el revestimiento antiadherente de la cinta de costura.
5. Aplique adhesivo adhesivo a la acera y a la parte sin cinta adhesiva de la envoltura de la acera.
6. Mientras se seca el adhesivo de unión, limpie la superficie de la membrana con un limpiador de membranas desgastado y aplique Tape Primer en el área de la costura de la membrana de campo.
7. Después de que el adhesivo se haya desprendido correctamente, pegue la envoltura de bordillo al bordillo del techo. Envuelva todo el bordillo con la parte de la cinta en la costura doblada hacia arriba con el revestimiento antiadherente aún en su lugar. Se debe tener cuidado para no estirar la envoltura de bordillo.
8. Para completar la costura entre la envoltura de bordillo y la membrana de campo, corte la envoltura de bordillo en cada esquina, permitiendo que la parte sellada de la envoltura de bordillo caiga en su lugar. Redondee todas las esquinas cortadas. Presione la envoltura de bordillo en el cambio de ángulo lo más fuerte posible sin estirar el material.

Hoja de datos del producto

ENVOLTURA DE BORDILLO DE EPDM (BLANCO Y NEGRO)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (continuación)

9. Con la cinta de costura plana sobre la superficie de la membrana imprimada, retire el revestimiento de liberación tirando de él hacia afuera de debajo de la envoltura de bordillo mientras presiona simultáneamente la cinta de costura sobre la superficie de la membrana imprimada con una presión manual firme y uniforme. Trabaje a través de la costura hacia el borde exterior de la costura. Enrolle inmediatamente la costura con un rodillo de 2" de ancho (50 mm), usando presión positiva.
10. Cepille el bordillo acoplado Envuelva el bordillo para asegurar el acoplamiento adecuado del adhesivo de unión.
11. Flasheo de la costura vertical en la envoltura del bordillo según el detalle Mule-Hide MHE-111.
12. Flashee las esquinas del bordillo del techo con el detalle Mule-Hide MHE-MHE-183.

Revise las especificaciones y los detalles de Mule-Hide para obtener instrucciones de aplicación adicionales.

PRECAUCIONES

- Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con la piel, lave bien el área afectada con agua y jabón.
- Las temperaturas de almacenamiento prolongadas en el lugar de trabajo superiores a 90 ° F (32 ° C) acortarán la vida útil del producto.
- En climas cálidos y soleados, mantenga Curb Wrap en su caja original en un área sombreada hasta que esté listo para usar.
- El almacenamiento y uso de Curb Wrap a temperaturas inferiores a 40 ° F (4 ° C) resultará en una pérdida de adherencia de la cinta y, en casos extremos, no se adherirá al sustrato. El almacenamiento durante la noche debe estar disponible para mantener la temperatura de la envoltura de la acera a un mínimo de 60 ° F (15 ° C). Se deben proporcionar cajas calientes para el almacenamiento en el lugar de trabajo para mantener una temperatura mínima de la cinta de 40 ° F (4 ° C).
- Curb Wrap debe almacenarse en un área seca.
- Debido al evaporamiento del solvente, puede producirse condensación en la imprimación recién aplicada cuando la temperatura ambiente está cerca del punto de rocío. Si se desarrolla condensación, se debe suspender la aplicación de imprimación ya que no se logrará una adhesión adecuada.
- Deje que la superficie de la imprimación se seque y aplique una fina capa de imprimación a la superficie previamente recubierta y aplique cinta intermitente sin curar cuando las condiciones lo permitan.
- No permita que los productos de desecho (petróleo, grasa, aceite, solventes, aceite vegetal o mineral, grasas animales, etc.) o la ventilación directa de vapor entren en contacto con la envoltura de bordillo.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.