

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

# CINTA DE SELLADO DE BUTILO

## DESCRIPCIÓN

La cinta de sellado de butilo Mule-Hide es una cinta adhesiva de caucho butílico, que permanece flexible incluso en temperaturas frías.

## USOS BÁSICOS

La cinta de sellado de butilo se puede usar para sellar membranas de EPDM en ciertos detalles. Se adhiere a plásticos, hormigón y metales. Este producto se puede utilizar para reparar canaletas, tapajuntas de chimeneas y techos metálicos en casas móviles y vehículos de transporte. Puede usarse como sustituto de la masilla de corte de agua en ciertos detalles como se indica en los detalles publicados de Mule-Hide.

## DATOS FÍSICOS

Sólidos Olor	servicio 100% Ninguno Ninguno 54%
Contracción	Excelente para el agua, el ozono y el
Alargamiento	alcohol suave Pegajosidad instantánea,
Resistencia química	curado completo en 24 horas
Tiempo de unión	
Temperatura de	°o-40 F a +250 F

## COLOR

Cinta de butilo gris.

## EMBALAJE

Envasado en cajas de cartón: 1/8" x 3/4" x 50' (10 por caja)

## APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca y libre de aceite, grasa y polvo. Coloque la cinta sobre el área a cubrir. Despegue el papel antiadherente de la cinta de sellado de butilo. Sin estirar la cinta, aplicar sobre la superficie preparada. Deje que la cinta se coloque de forma natural. **NO ESTIRE LA CINTA.** Presione firmemente sobre grietas y superficies irregulares.

## SERVICIO TÉCNICO

Comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800/786-1492 para obtener información sobre el servicio técnico.

## PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

Ninguno conocido en este momento.

## **ANTES DE USAR ESTE MATERIAL, LEA TODAS LAS HOJAS DE DATOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES APROPIADAS.**

## RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material que se muestra pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no ofrece ni autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material, excepto que se ajusta a las propiedades físicas de Mule-Hide. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión de personas o bienes (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la queja o falla antes de que se realicen las reparaciones.