

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Contraflasheo

Múltiples versiones

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El contratapajuntas proporciona una protección hermética en el borde delantero del material del techo y proporciona una apariencia más atractiva. Hay una variedad de versiones disponibles, incluyendo reglet de 1 pieza, así como 1 y Montaje en superficie de 2 piezas.

VERSIONES

- Reglet de 1 pieza
- 1 pieza montada en superficie
- Montaje en superficie de 2 piezas

MATERIALES ESTÁNDAR

- calibre 24 Acero

TAMAÑOS ESTÁNDAR

- Reglet de 1 pieza: 3.75" o 5.25"
- 1 pieza montada en superficie: 3.75" o 5.625"
- Montaje en superficie de 2 piezas: 3.5", 4" o 5"

COLORES

Elija entre más de 30 colores y acabados que cumplan con los requisitos de su trabajo. La garantía de acabado está disponible según la selección de color. Consulte la tabla de colores para conocer la disponibilidad de colores y garantías.

DISEÑO EFICIENTE


- Se proporciona en longitudes de 12'-0" con orificios preperforados para una instalación más rápida y un menor costo de mano de obra.
- Los orificios de fijación ranurados permiten un movimiento térmico adecuado de los materiales y aseguran la colocación y el espaciado correctos de los sujetadores.

INFORMACIÓN ADICIONAL


La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con MuleHide al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide, consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con MuleHide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de realizar las reparaciones.



REGLET DE 1 PIEZA



1 PIEZA MONTADO EN SUPERFICIE



MONTAJE EN SUPERFICIE DE 2 PIEZAS