

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.


**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



# COSTILLA DECORATIVA (PVC)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Costilla Decorativa proporciona la apariencia de un techo de metal con costura alzada mientras mantiene el rendimiento de una Membrana de PVC de Piel de Mula. Está fabricado con el mismo compuesto de PVC resistente a la intemperie que nuestra membrana. Reforzado con fibra de vidrio para impartir estabilidad dimensional, el perfil rectangular proporciona líneas de sombra excepcionales para un atractivo estético.



## USOS BÁSICOS

La nervadura decorativa (PVC) está asegurada a una membrana de techo de PVC totalmente adherida de piel de mula para simular la apariencia de un sistema de techo de metal con costura alzada.

## BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- Misma resistencia a la intemperie que la membrana para techos de PVC Mule-Hide
- Amplia variedad de colores
- Mejora la estética de los techos inclinados
- Cero mantenimiento
- Menor costo que los techos de metal convencionales
- Fabricado con plastificante de baja volatilidad para una mayor resistencia a la intemperie
- Permite instalaciones creativas y características de diseño de edificios
- No afecta la integridad hermética de la membrana
- La instalación no penetra en la membrana del techo

## PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedad*	Valor típico
Longitud (pulgadas)	120 ± 1/8
Peso por pie lineal (libras)	0.42
Peso por pieza (libras)	4.2
Altura (pulgadas)	1.25
Ancho (pulgadas)	2.08
Piezas por caja	20
Pines de conexión por caja	25

\*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

## COLORES DISPONIBLES

Blanco, Gris, Tostado

Información LEED®	
Contenido reciclado preconsumo	10%
Contenido reciclado posconsumo	0%
Ubicación de fabricación	Mount Airy, Carolina del Norte

## **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

La nervadura decorativa (PVC) está diseñada para usarse con un sistema de techo de PVC totalmente adherido de piel de mula.

- 1) Todas las superficies de soldadura deben estar limpias y secas. Las superficies de PVC que han estado expuestas durante 7 días o más deben prepararse con un limpiador de membranas de PVC antes de soldar.
- 2) Encaje líneas rectas de tiza donde se instalará la costilla decorativa. Asegúrese de que todas las líneas de tiza sean paralelas para la apariencia.
  - a) Pruebe la tiza para asegurarse de que las líneas rotas (color utilizado) no manchen permanentemente la membrana y se puedan lavar fácilmente antes de usar el techo.
- 3) Coloque y ensamble (con pasadores de conexión) las longitudes de la nervadura decorativa a lo largo de las líneas de tiza.
- 4) Fije la nervadura decorativa a la superficie del techo con una soldadora de calor manual, asegurándose de mantener la alineación con las líneas de tiza.
- 5) Suelde completamente cada brida a la membrana del techo con una soldadora de calor manual o una soldadora de calor automática.

## **PRECAUCIONES**

- Las superficies pueden estar resbaladizas cuando están mojadas o debido a la acumulación de escarcha y hielo. Tenga cuidado para evitar caídas.
- Las membranas de PVC Mule-Hide son altamente reflectantes a la luz solar. Los trabajadores deben vestirse adecuadamente, usar protector solar y usar gafas de sol que filtren la luz ultravioleta.
- Tenga cuidado cuando trabaje cerca del borde del techo. Es posible que los bordes del techo no sean visibles cuando el área circundante esté cubierta de nieve.
- Almacene la membrana y los productos Mule-Hide en envoltorios originales en un área fresca y sombreada. Cubra con lonas impermeables, transpirables y de colores claros. La membrana Mule-Hide que ha estado expuesta a los elementos durante aproximadamente 7 días o más debe prepararse con un limpiador de membranas de PVC antes de soldar con aire caliente.
- Utilice procedimientos adecuados de apilamiento de cajas para garantizar una estabilidad suficiente.

## **PROTECCIÓN Y SEGURIDAD**

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

## **RENUNCIA**

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.