Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Hoja de datos del producto

PIEL DE MULA PRECORTADA EN ESQUINAS INTERIORES/EXTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las esquinas interiores/exteriores precortadas de piel de mula consisten en material de tapajuntas de EPDM sin curar de .060 pulgadas (1.5 mm) de espesor laminado a cinta de caucho butílico curado y enrollado en un revestimiento de liberación de poliéster que proporciona .090 mils (2.25 mm) de espesor total.

USOS BÁSICOS

Las esquinas interiores/exteriores precortadas Mule-Hide son ideales para instalar esquinas interiores y exteriores en sistemas de techos de EPDM Mule-Hide.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades típicas*	
Tamaños:	7" x 9" (180 mm x 230 mm)
Embalaje:	20 por caja
Peso:	5 libras por caja (2,25 kg)
Color:	Negro
Vigencia:	Nueve (9) meses cuando se almacena entre 60˚ F y 80˚ F (15 °C y 26 °C)°°

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

Información LEED	
Contenido reciclado preconsumo	2%
Contenido reciclado posconsumo	0%
Ubicación de fabricación	Greenville, IL
Índice de reflectancia solar (SRI)	N/A

BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- Las esquinas precortadas aumentan la velocidad de instalación al eliminar el tiempo de corte
- El adhesivo preaplicado elimina la necesidad de aplicar adhesivo de empalme
- Apariencia más limpia ya que todas las esquinas se cortan al mismo tamaño

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Toda la superficie de la membrana de EPDM donde se aplicarán las esquinas precortadas debe limpiarse e imprimarse. Ni el adhesivo de empalme ni las esquinas precortadas se adhieren a las superficies desempolvadas/sucias. Elimine la suciedad o el polvo limpiando con un trapo limpio. Si hay una capa pesada de suciedad presente, limpie bien el área de empalme con el limpiador de membranas envejecidas. Cualquier polvo / suciedad residual será perjudicial para la fuerza de unión de las esquinas precortadas. Consulte la hoja de datos del producto para Tape Primer para obtener instrucciones de instalación.
2. Instale las esquinas precortadas inmediatamente después de que la imprimación se desprenda para minimizar la posible contaminación por polvo y promover la adhesión en climas más fríos.
3. Despegue una pieza del revestimiento antiadherente y aplique la esquina a la pared vertical. Retire la otra pieza de revestimiento y trabaje la esquina sobre la plataforma desde la esquina hacia afuera con una presión uniforme de la mano en toda el área.
4. Haga rodar inmediatamente la esquina interior/exterior con un rodillo de 2" (50 mm) de ancho, utilizando presión positiva.
5. Aplique el sellador de solapa en las superposiciones en las esquinas interiores / exteriores de PS o en las juntas en el borde de metal de acuerdo con el detalle apropiado.

Revise las especificaciones y los detalles de Mule-Hide para obtener instrucciones de aplicación adicionales.

Hoja de datos del producto

PIEL DE MULA PRECORTADA EN ESQUINAS INTERIORES/EXTERIORES

PRECAUCIONES

- Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con la piel, lave bien el área afectada con agua y jabón.
- Las temperaturas de almacenamiento prolongadas en el lugar de trabajo superiores a 90 ° F (32 ° C) acortarán la vida útil del producto.
- En climas cálidos y soleados, mantenga las esquinas precortadas en la caja original en un área sombreada hasta que estén listas para usar.
- El almacenamiento y el uso de esquinas precortadas a temperaturas inferiores a 40 ° F (4 ° C) resultarán en una pérdida de adherencia de la cinta y, en casos extremos, no se adherirán al sustrato. El almacenamiento durante la noche debe estar disponible para mantener la temperatura de las esquinas precortadas a un mínimo de 60 ° F (15 ° C). Se deben proporcionar cajas calientes para el almacenamiento en el lugar de trabajo para mantener una temperatura mínima de la cinta de 40 ° F (4 ° C).

- Las esquinas precortadas deben almacenarse en un área seca.
- Debido al evaporamiento del solvente, puede producirse condensación en la imprimación recién aplicada cuando la temperatura ambiente está cerca del punto de rocío. Si se desarrolla condensación, se debe suspender la aplicación de imprimación ya que no se logrará una adhesión adecuada.
- Deje que la superficie de la imprimación se seque y aplique una fina capa de imprimación a la superficie previamente recubierta y aplique cinta intermitente sin curar cuando las condiciones lo permitan.
- No permita que los productos de desecho (petróleo, grasa, aceite, solventes, aceite vegetal o mineral, grasas animales, etc.) o la ventilación directa de vapor entren en contacto con las esquinas precortadas.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.