Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Hoja de datos del producto

F/G Base

Fecha: Mar 2023

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La base F/G de Mule-Hide es una estera de fibra de vidrio recubierta con una mezcla de asfalto oxidado, que proporciona características mejoradas de envejecimiento y envejecimiento. La base F/G está diseñada como una lámina base para aplicaciones de techos modificados aplicadas con antorcha de piel de mula. También se puede utilizar en aplicaciones de techos construidos. Proporciona una gran resistencia al desgarro y al tirón. Cumple o supera ASTM D6401 Tipo II.

USOS BÁSICOS

La membrana base F/G está diseñada específicamente como capa base en sistemas aplicados con antorcha Mule-Hide y se puede unir mecánicamente o trapear en caliente en su lugar. Las aplicaciones incluyen techos nuevos y recuperación (modernización). El sistema debe instalarse sobre un sustrato aceptable o como parte de un sistema de múltiples capas.

ESPECIFICACIONES Y EMBALAJE

Peso aprox.	Tamaño del rollo	Rollos/Palets	Aprox. Cobertura
78 lb./rollo	108""x36" (33m x 0.914m)	20	325 pies ^{2}

Propiedades físicas	Método de prueba	Valores ASTM
Masa de estera de vidrio desaturado	ASTM D4601	1.7 lb / 100 pies ^{2}
Superficie y estabilizador, máx.	ASTM D4601	65%
Masa de revestimiento asfáltico	ASTM D4601	7.0 lb / 100 pies ^{2}
Resistencia a la rotura @ 77° (longitudinal y transversal)	ASTM D4601 Tipo II	44 lb / pulg.

Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan la especificación o el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Flexibilidad y estabilidad dimensional superiores
- Resistencia a pinchazos y desgarros
- Resistente a las arrugas; se coloca plano para facilitar la instalación
- Espesor constante en ambos lados.

APROBACIONES DE CÓDIGOS

Hay varias aprobaciones de códigos disponibles, que incluyen: Factory Mutual, Underwriters Laboratories, Miami-Dade, Florida Product Approval, ICC-ESR y el Departamento de Seguros de Texas. Póngase en contacto con el Departamento Técnico de Mule-Hide para obtener calificaciones específicas.

PAUTAS DE APLICACIÓN

- Aplicar sobre sustratos limpios, secos, libres de polvo y escombros.
- Al volver a techar, retire todos los materiales existentes para techos hasta obtener un sustrato limpio y seco. Asegúrese de que todos los salientes de techo abandonados estén bien cerrados.
- Las cubiertas de concreto y acero deben diseñarse con juntas de expansión adecuadas.
- Las cubiertas de madera deben tener todas las juntas bloqueadas y apoyadas adecuadamente según lo exige el código de construcción local.
- Verifique la clasificación de resistencia al fuego del conjunto del techo sobre cualquier sustrato combustible.

- Asegúrese de que la instalación de la base F/G no impida la ventilación de la construcción existente.
- No aplique sobre tejas ni ninguna superficie granulada.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

La base F / G está diseñada para usarse como una hoja base o interacción en aplicaciones nuevas o de retechado. La base F / G también se puede aplicar directamente a sustratos no combustibles. F/G Base requiere la instalación de una lámina de tapa granulada compatible para completar el sistema de techado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (continuación)

1. Comience en el punto bajo del techo.
2. Desenrolle el material y déjelo reposar al sol durante al menos 15 minutos.
3. Coloque los rodillos sucesivos proporcionando una vuelta final mínima de 6" y una vuelta lateral de 3"
4. Fije la base F/G al sustrato con los sujetadores adecuados (calibre mín. 32, tapas de hojalata de 1-5/8 pulgadas de diámetro con 12 de vástago anular de calibre 12 o sujetadores #12 DP y placas de aislamiento de 3").
5. Los patrones de apego típicos son:
   a. 8 pulgadas de diámetro exterior en un regazo de 4 pulgadas y un diámetro interior de 8 pulgadas en tres (3) filas centrales escalonadas y igualmente espaciadas
   b. Se pueden aplicar otros patrones de fijación en función de los requisitos de levantamiento del viento del sistema.
6. La base F / G se puede utilizar como hoja base en aplicaciones de tapajuntas. Verifique los detalles del proyecto para conocer los requisitos de instalación adecuados.

Este es solo un breve resumen y NO la especificación completa. Las Pautas de Aplicación de Betún Modificado con Piel de Mula, las Especificaciones, los Detalles, los Boletines Técnicos y los documentos asociados deben revisarse minuciosamente antes de comenzar cualquier proyecto.

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, Pensilvania
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.