

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Canalón

Desplazamiento, biselado y caja



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Un diseño único, un drenaje superior del tejado y un aspecto atractivo hacen que esta canaleta destaque entre la multitud. La canaleta de MuleHide está específicamente diseñada y probada para cumplir con los requisitos de la norma ANSI/SPRI GT-1 para sistemas de canalones usados en tejados de baja pendiente. El diseño incorpora un colgador interno extruido de 1" de ancho para mayor resistencia y soporte. También reduce el par del metal con la expansión y contracción en los cambios de temperatura.

ASPECTOS DESTACADOS DE LOS PRODUCTOS

- ANSI/SPRI GT-1 probado para cumplir con el Código Internacional de Edificación de 2021
- FM aprobado para protección contra levantamiento de viento
- Aprobado por el condado de Miami-Dade
- Variedad de colores, tamaños y materiales
- Ingletadores y accesorios prefabricados para eliminar la necesidad de fabricación en campo
- No se requieren soportes externos ni correas de viento

VERSIONES

- Desplazamiento, chaflaje y caja

MATERIALES ESTÁNDAR

- 24 ga. Acero
- 22 ga. Acero
- Aluminio de 0,040"
- Aluminio de 0,050"
- Aluminio de 0,063"

TAMAÑOS ESTÁNDAR (cara / abajo / espalda)

- 5.25" / 5.25" / 6.25"
- 5.75" / 5.75" / 6.75"
- 6.25" / 6.25" / 7.25"
- 6.75" / 6.75" / 7.75"
- 7.25" / 7.25" / 8.25"
- 7.75" / 7.75" / 8.75"
- Brida (opcional)

COLORES

Elige entre más de 30 colores y acabados que cumplan con los requisitos de tu trabajo. La garantía de acabado está disponible según el color que elijas. Consulta la tabla de colores para ver el color y la disponibilidad de garantías.

DISEÑO EFICIENTE

- Los colgadores internos de aluminio extruido son ajustables y se colocan cada 2 pies. O.C. para soportar mayores volúmenes de agua, así como condiciones extremas de nieve y hielo, fabricado con tolerancias rígidas y equipado según la capacidad/tamaño de drenaje requerido.
- La pestaña del tejado es opcional (probado hasta 4").
- Disponible en longitudes de 12'-0" para una instalación más rápida y menores costes de mano de obra.
- Agujeros preperforados; facilitando la instalación y acomodando la expansión y contracción térmica de la canaleta.
- Se ranuran los orificios de fijación para permitir un movimiento térmico adecuado de los materiales y asegurar la colocación y el espaciamiento correctos de los sujetadores.

ACCESORIOS

Los ingletes y accesorios fabricados en fábrica proporcionan un aspecto más limpio y estéticamente agradable. Esto elimina la necesidad de fabricación en campo, proporcionando ahorro de tiempo y mano de obra.

COMPONENTES INCLUIDOS

- Canalón
- Placas de empalme ocultas
- Soporte interno de aluminio extruido
- Todos los sujetadores llegarán al lugar de trabajo con el producto



Canalón

Desplazamiento, biselado y caja



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

CAPACIDADES PERSONALIZADAS

Radius está disponible para satisfacer las necesidades únicas de cada proyecto

PRUEBAS

- ANSI/SPRI GT-1 probado para cumplir con el Código Internacional de Construcción
- Aprobación de Factory Mutual para protección contra el levantamiento del viento.
- Miami-Dade aprobada para cumplir con la Zona de Huracanes de Alta Velocidad del Código de Construcción de Florida.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.