

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

ALFOMBRA DE PROTECCIÓN HP MULE-HIDE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una tela perforada de polipropileno resistente a los rayos UV de 6.0 onzas por yarda cuadrada (140 gramos por metro cuadrado).

USOS BÁSICOS

Se puede usar por encima de la membrana como una lámina deslizante para piedra triturada o adoquines o debajo de la membrana como una estera de contrapiso mínima para pieles de mula unidas mecánicamente o Aplicaciones del sistema lastrado. Consulte las especificaciones actuales para conocer los requisitos de contrapiso.



PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Descripción	ASTM Método de prueba	Valores medios de rollo
Resistencia a la tracción (agarre)	D 4632	160 libras (68 kg)
Fuerza de explosión (Mullen)	D 3786	350 psi (2413 kPa)
Alargamiento (Ultimate)	D 4632	> 50%
Resistencia a la perforación	D 4833	90 libras (41 kg)
Trapezoidal Tear	D 4533	65 libras (30 kg)
Resistencia a los rayos UV (500 hr St. Ref.)	D 4355	> 70%
Coefficiente de permeabilidad	D 4491	0,2 cm/seg
Resistencia al pH	----	2 - 13
Espesor	----	0,065 pulgadas (1,65 mm)
Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.		

EMBALAJE Información LEED

Tamaño del rollo 15' x 300' (4,6 m x 92 m) Contenido reciclado preconsumo 5% Cobertura por rollo 4500 SF (405 SM) Contenido reciclado posconsumo 0% Peso por rollo 210 lbs (83 kg) Lugar de fabricación Pendergrass, CA Diámetro del rollo 18 in (460 mm)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Sistemas de techos conectados mecánicamente: Instale la alfombra protectora HP de piel de mula sobre el sustrato con todos los bordes superpuestos un mínimo de 3" (75 mm). La alfombra protectora HP debe sujetarse a la plataforma del techo con un mínimo de un sujetador de aislamiento y una placa por cada 4 pies cuadrados.

Sistemas de techos con balasto: Cuando se especifique en la membrana para techos Mule-Hide, coloque la alfombra protectora Mule-Hide HP sin apretar sobre el sustrato con todos los bordes superpuestos un mínimo de 6" (150 mm). La membrana para techos debe colocarse para cubrir completamente la alfombra protectora HP previamente instalada.

La alfombra de protección HP también se puede instalar sobre la membrana para techos Mule-Hide como capa de protección, generalmente debajo de adoquines o piedra triturada. Después de completar todas las costuras de la membrana y el tapajuntas, coloque sin apretar la alfombra protectora Mule-Hide HP sobre la membrana con las vueltas laterales superpuestas un mínimo de 6" (150 mm) y las vueltas finales superpuestas 12" (300 mm). Antes de colocar el lastre, extienda la estera protectora HP un mínimo de 2" (50 mm) por encima del nivel de lastre anticipado en el perímetro y las penetraciones, excepto en los desagües del techo y los imbornales.

La tela debe extenderse a las bases de drenaje y las aberturas de los imbornales, pero no debe cubrir ni restringir el flujo a los desagües. Se deben instalar esteras adicionales alrededor de las penetraciones para evitar el contacto directo entre la piedra triturada y el tapajuntas.

Revisado: DEC-2016 PDS 09-6505 Página 1 de 2

Hoja de datos del producto

ALFOMBRA DE PROTECCIÓN HP MULE-HIDE

Nota: Después de colocar la alfombrilla de protección HP, instale el balasto, el balasto temporal o adhiera el adhesivo adhesivo para evitar cualquier movimiento de la alfombrilla de protección HP sin lastre.

PRECAUCIONES

Este producto no es peligroso según se define en CRF
1910.1200 El polvo puede irritar el tracto respiratorio y los
ojos El material es inflamable. No exponer a fuego abierto

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones.

Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.