

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



# JTS 1

## Sellador de juntas y terminación - Ultra claro



### HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## DESCRIPCIÓN

JTS 1 (Ultra Clear) es un producto ecológico de nueva generación que reemplaza los selladores de silicona y uretano. JTS 1 (Ultra Clear) está diseñado para unir y sellar una amplia variedad de materiales de construcción como Kynar®, Galvalume®, superficies pintadas, PVC, vidrio, acero, aluminio, baldosas, FRP, granito, mármol, concreto, madera y muchos plásticos. Se cura rápidamente y permanece flexible, no se descuelga y tiene una resistencia excepcional a la intemperie y a las temperaturas extremas.

## COLORES

- 

## EMBALAJE

- Cartucho de plástico de 10 oz, 30/cartón

| PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS*                   |                   |
|--|-------------------|
| Propiedad                                      | Valores típicos*  |
| Gravedad específica                            | 1.04-1.06         |
| Color  | Claro             |
| Tiempo de piel a 75 ° F y 50% HR               | 20-30 minutos     |
| Tasa de corte a 75°F y 50% HR durante 24 horas | 0.125"            |
| Dureza, Shore A                                | 25                |
| Viscosidad (cps)                               | 350,000-450,000   |
| Sag  | Cero              |
| Módulo del 50%                                 | 27 psi            |
| 100% Módulo                                    | 50 psi            |
| Resistencia a la tracción                      | 225 psi           |
| Cizalla de solapa                              | 290 psi           |
| % de alargamiento                              | 250%              |
| Rango de temperatura de servicio               | -75 ° F a 250 ° F |
| Capacidad de movimiento                        | +25%              |
| Resistencia a los rayos UV                     | Excelente         |
| Contenido de COV                               | 11 gramos/litro   |

\*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan la especificación o el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.

## APROBACIONES / CUMPLIMIENTO DE CÓDIGOS

- Aceptado por el USDA
- Cumple con ASTM C920, Tipo S, Grado NS, Clase 50, Uso T, NT, Gy A

## TASAS DE COBERTURA

- Aproximadamente 25 fet lineales por cartucho de 10 onzas para una cuenta de 1/4"

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. JTS 1 es un material de un solo componente, listo para usar, que no requiere mezcla ni preparación.
2. Preparación de la superficie: las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo o contaminación que puedan afectar negativamente la adhesión del sellador.
3. Se debe utilizar una pistola de calafateo de calidad para garantizar la facilidad de aplicación.
4. El producto curado puede ser pintado con la mayoría de las pinturas industriales y de consumo. Se recomienda realizar pruebas antes de pintar.

## PRECAUCIONES

- Es posible que algunas aplicaciones no sean compatibles con este producto. Se recomienda probar la idoneidad para la aplicación prevista antes de proceder con la aplicación completa.
- Úselo con ventilación adecuada.
- La inhalación de vapor durante la aplicación y el curado puede causar una ligera irritación de los ojos o la garganta. En caso de contacto con los ojos, los labios o la boca, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
- Evite el contacto repetido y prolongado con la piel.
- Consulte SDS para obtener información adicional.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## LIMPIAR

El sellador sin curar se puede eliminar de las superficies de trabajo o herramientas con un solvente, como la nafta. Tome las precauciones adecuadas al manipular solventes. El sellador curado se puede eliminar cortando con una herramienta de bordes afilados. Las películas delgadas de sellador curado se pueden eliminar mediante abrasión.

## ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El producto tiene una vida útil de 12 meses después de la fecha de producción en su embalaje original (sin abrir) en un lugar fresco y seco. Para una vida útil máxima, almacene los recipientes sin abrir a temperaturas que no excedan los 80°F en condiciones frescas y secas. Mantener alejado de áreas húmedas, luz solar directa y fuentes de calor.

## PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos MuleHide en sus instalaciones.



# JTS 1

## Sellador de juntas y terminación - Ultra claro



### HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo completado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con MuleHide al 800-786-1492.

#### RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide, consulte el sitio web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) o comuníquese directamente con MuleHide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de realizar las reparaciones.