

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



# PLACAS DE METAL LWG DE 3"

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Fecha de revisión: abril de 2020

Las placas de metal LWG de 3" de Mule-Hide se utilizan para unir mecánicamente aislamiento, tableros de cubierta y láminas base a cubiertas de concreto aislante liviano (LWIC) y yeso. La placa de metal LWG de 3" es un diseño circular con un orificio de colocación de sujetador central y ocho orificios de colocación de sujetadores igualmente espaciados alrededor del perímetro de la placa, lo que permite la máxima versatilidad. Los valores de extracción requeridos se pueden lograr instalando varios sujetadores LWG en una placa de metal LWG de 3".

## ACCESORIOS APROPIADOS

Las placas de metal LWG de 3" están diseñadas para usarse con sujetadores LWG.




## ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Contenido de reciclaje elegible para LEED®: 20%

## SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Propiedades*	Valores
Espesor	0.017"
Diámetro	3"
Diámetro de la sujeción	0.260"
Capa	AZ-50 Galvalume

\*Las especificaciones de rendimiento publicadas en esta hoja de datos del producto Mule-Hide se basan en pruebas de laboratorio controladas y están destinadas únicamente a orientación. No están garantizados de ninguna manera por Mule-Hide Products Co., Inc. o su proveedor, ya que el diseño del edificio, la ingeniería y la construcción (incluida la mano de obra y los materiales) están fuera de nuestro control.



## EMBALAJE

1,000 por cubo. El peso es de 34 libras por cubo.

## INSTALACIÓN

Las placas de metal LWG de 3" están diseñadas para su uso con sujetadores LWG. Se requieren pruebas de tracción específicas del proyecto. Dependiendo de los valores de extracción, es posible que se requiera más de un sujetador LWG para lograr la resistencia mínima de extracción deseada. Se pueden instalar múltiples sujetadores en la placa de metal LWG de 3", lo que aumenta la cantidad de fuerza requerida para sacar el conjunto de placa / sujetador de la plataforma aprobada. Los patrones de sujetadores aprobados están disponibles en detalle MHU-LWG-1. Póngase en contacto con el Departamento Técnico de Mule-Hide para obtener asistencia adicional.

## PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

# Hoja de datos del producto

## Placas de metal LWG de 3"

---

### **RENUNCIA**

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones.

Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.