

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Placa metálica de 3 pulgadas LWG

Resistencia superior al levantamiento del viento



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN


Las placas metálicas LWG de 3" de MuleHide se utilizan para fijar mecánicamente aislamiento, tablas de recubrimiento y láminas base al hormigón aislante ligero (LWIC) y INFORMACIÓN ADICIONAL

Cubiertas de yeso. La placa metálica LWG de 3" es un diseño circular con un centro En proyectos donde se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un orificio para la colocación de los sujetadores y ocho orificios de colocación de sujetadores equidistantes, un representante autorizado de MuleHide debe inspeccionar todo el trabajo finalizado. alrededor del perímetro de la placa, permitiendo la máxima versatilidad. Los valores de extracción obligatorios pueden alcanzarse instalando múltiples sujetadores LWG en uno solo. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Placa metálica LWG de 3". Consulta siempre la página web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y actualizaciones, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

ACCESORIOS

Las placas metálicas LWG de 3" están diseñadas para usarse con sujetadores LWG.

ESPECIFICACIONES	
Material	20 ga. Metal recubierto de Galvalume
Recubrimiento	Galvalume AZ-50
Grosor	0.017"
Diámetro de Sostenimiento	0.260"
Embalaje	1.000 por cubo
Peso	34 libras.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Las placas metálicas LWG de 3" están diseñadas para su uso con sujetadores LWG. Se requieren pruebas de tirón específicas para el proyecto. Dependiendo de los valores de desmontaje, puede ser necesario más de un sujetador LWG para lograr la resistencia mínima deseada. Se pueden instalar múltiples fijadores en la placa metálica de 3" del LWG, aumentando la fuerza necesaria para extraer el conjunto de la placa/fijador de la plataforma aprobada. Los patrones de sujetadores aprobados están disponibles en detalle en MHU-LWG-1. Contacte con el Departamento Técnico de MuleHide para asistencia adicional.

INFORMACIÓN DE LEED®	
Contenido reciclado elegible	20%
Ubicación de fabricación	Cleveland, OH

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal supervisor y empleados antes de utilizar productos MuleHide en sus instalaciones.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a ser una guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede anular esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide. Por favor, consulte la página web de MuleHide en www.mulehide.com o contacte directamente con MuleHide en el 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a personas o bienes (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar el supuesto fallo antes de realizar las reparaciones.