

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Sellador líquido MP

Sellador de techos



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

MP Liquid Sealant es un sellador de poliuretano de tecnología avanzada, no retráctil y de un solo componente, diseñado para llenar bandejas de brea y sellar costuras, solapas, sujetadores y tapajuntas en sistemas de techos metálicos antes de aplicar recubrimientos acrílicos.

Se puede usar junto con las secciones rectas y de esquina ShapeShift™ que se pueden combinar para producir bandejas de brea de varios tamaños y formas. Tiene una viscosidad adecuada para evitar que se corra en aplicaciones de pendientes pronunciadas y drenar los problemas que se encuentran con selladores menos viscosos. El sellador líquido MP es 100% sólido, lo que resulta en una contracción cero. El rango de rendimiento de temperatura es de -40°F a +200°F.

EMBALAJE

Bolsas de 2 litros empaquetadas 4 en un balde

COBERTURA

Como relleno de bolsillo de penetración:

- Una bolsa de 2 litros llenará aproximadamente dos bolsillos de sellador de 6 pulgadas. Las tasas de cobertura específicas se basan en el tamaño de la bolsa de sellador (cambio de forma, moldeado TPO) y variarán debido a la cantidad de penetraciones dentro de la bolsa.

En techos de paneles metálicos junto con revestimiento acrílico:

- 1 galón / 150 pies lineales de costura y sujetadores aplicados @ 1 galón / 350-450

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Preparación

- Todas las superficies deben estar limpias y secas antes de la aplicación.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedad	Valor*
Química	Poliéter
Viscosidad (cps @ 10 rpm)	87,500
Densidad (lbs/gal)	13.6
Dureza (Shore A)	54
Tiempo de piel @ 50% HR / 70 ° F	20 minutos
COV (g / L)	18
Alargamiento a la rotura (%)	105
Resistencia a la tracción (psi)	179
Contracción (%)	0
Resistencia al pelado (lb/pulg)	ABC Plástico - 11 Acrílico - 8 Aluminio - 10 Vidrio - 8 Mortero - 6 Pino - 5 PVC - 10

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan la especificación o el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.

Aplicación para llenar bandejas de brea

- Las superficies deben estar libres de humedad, suciedad y cualquier contaminante. Cualquier asfalto, calafateo o sellador aplicado previamente debe eliminarse de la penetración.
- Rellene los huecos en la plataforma del techo alrededor de la(s) penetración(es) para evitar que el sellador se filtre a través del techo. El sellador vertible debe tener un mínimo de 2" (50 mm) de profundidad. Todas las penetraciones deben estar a un mínimo de 1" (25 mm) de los lados de la bandeja de brea o del bolsillo del sellador.
- Desenrosque la bolsa y vierta el sellador líquido MP directamente en el bolsillo. Llene el bolsillo completamente hasta que el borde esté cubierto con sellador líquido MP, asegurándose de que todos los huecos estén llenos.
- Es posible que se requiera imprimación para garantizar una unión duradera y un sello resistente a la intemperie.

PRECAUCIONES

- PRECAUCIÓN:** No lo tome internamente. Si se ingiere, no induzca el vómito. Mantener fuera del alcance de los niños. Lea la SDS antes de usarla.
- Advertencia de la Proposición 65 de California: Este producto puede contener sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de defectos de nacimiento y/o daños reproductivos.

LIMPIAR

Limpiar con Naptha



Sellador líquido MP

Sellador de techos



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Vida útil de un año con almacenamiento adecuado.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Las altas temperaturas y la alta humedad durante el almacenamiento acortarán la vida útil de los productos.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, los cambios y las actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.