

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

CINTA DE LÍNEA MATE™ DE PIEL DE MULA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mule-Hide Mate-Line™ Tape es una tira de membrana de EPDM curada laminada a cinta de caucho butílico curada y enrollada sobre un revestimiento antiadherente. Disponible en negro o blanco.

USOS BÁSICOS

La cinta Mule-Hide Mate-Line™ se desarrolló específicamente para sellar el sistema de techo de membrana EPDM en las uniones de múltiples unidades modulares. Las cintas Mule-Hide Mate-Line™ se deben usar junto con la imprimación de cinta Mule-Hide para pelar costuras o unir unidades modulares.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- No contiene disolvente
- Ahorro de mano de obra de hasta el 50%
- Pegajosidad superior y resistencia en verde
- Resistencias superiores al pelado y al cizallamiento
- Facilidad de instalación
- Reduce los problemas de aplicación de adhesivos
- La fuerza mejora con la edad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Artículo	Resultado
Polímero base	Butilo
Color	Negro (también disponible en blanco)
Estado de subsanado	Curado
Resistencia a la tracción	75 psi (55 psi mín.)
Alargamiento	1000% (800% mín.)
Temperatura de fragilidad	Por debajo de -50 ° F
Permeabilidad	0.6 perm-mils
Envejecimiento por calor a 300 ° F	Sin cambios de apariencia después de 180 horas

Valores típicos: Basados en el material probado en nuestros laboratorios, pero variables de una muestra a otra. Los valores típicos no deben interpretarse como un análisis garantizado de ningún lote específico o como elementos de especificación.

Rendimiento típico	Temperatura de prueba, ° F
	15 70 ° 158 °
Pelar, pli	12 - 16 8 - 10 6 - 8
Cizalla psi	45 - 55 35 - 45 22 - 32

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Espesor	Ancho x Largo	Unidad
.065 "(Negro)	6" x 100', 9" x 65', 9" x 100', 12" x 50', 12" x 65', 12" x 100', o 18" x 65'	Rodar
.065 "(Blanco)	6" x 100', 12" x 65', o 12" x 100'	Rodar

La cinta de línea mate™ Mule-Hide es un producto curado y no se degradará en el almacenamiento normal en el almacén. Sin embargo, con el tiempo, el papel antiadherente puede resultar difícil de quitar. Por esta razón, Mule-Hide recomienda que la vida útil no exceda los 12 meses. El stock debe rotarse.

Hoja de datos del producto

CINTA DE LÍNEA MATE™ DE PIEL DE MULA

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones.

Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.