

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

JUNTAS DE PVC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sellos de tubería de PVC son un tapajuntas preformado moldeado por inyección para tuberías hechas de material de PVC no reforzado. Están diseñados para agregar facilidad al proceso de instalación al tiempo que ofrecen una mayor seguridad hermética y una estética mejorada.

USOS BÁSICOS

Los sellos de tubería de PVC están diseñados como un tapajuntas económico para penetraciones de una sola tubería en sistemas de techo de membrana de PVC Mule-Hide. Los sellos de tubería de PVC se pueden usar donde los sellos de tubería de PVC se puedan deslizar sobre la parte superior de la tubería.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedades típicas y características	
Tamaños	3/4" a 8" de (19.0 a 203.2 mm)
Embalaje	8 por caja
Peso (cada uno)	0,55 libras (0,25 kg)
Material	PVC moldeado por inyección
Color	Blanco, gris y tostado
Temperatura de servicio	Máx. 160 °F (71 °C)



BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- Proporciona un método confiable para impermeabilizar penetraciones de tuberías redondas
- Ofrece ahorros sustanciales de mano de obra en comparación con la fabricación de campo

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Retire todos los tapajuntas y plomos existentes.
2. La temperatura de la tubería no debe exceder los 160 ° F (71 ° C)
3. Corte el sello de la tubería al diámetro deseado cortando entre dos 'nervaduras' elevadas como se ilustra en la brida del sello de la tubería. (No corte ambas 'costillas' elevadas)
4. Tire del sello de la tubería sobre la tubería hasta que la brida de la base esté en contacto con la membrana. La parte superior del sello de la tubería se puede calentar para facilitar la instalación.
5. Marque la tubería alrededor de la parte superior del sello de la tubería.
6. Tire del sello de la tubería hacia arriba hasta que la marca en la tubería sea visible.
7. Para sistemas conectados mecánicamente, instale placas de costura y sujetadores en la base de la proyección. Las placas de costura deben encajar dentro de la brida del sello de la tubería.
8. Instale la masilla de corte de agua debajo de la marca en la tubería.
9. Tire del sello de la tubería hacia abajo sobre la tubería y colóquelo en su posición con la membrana de contacto de la brida.
10. Sello de tubería de soldadura térmica a la membrana de campo. La pistola debe ajustarse entre 6 y 7.
11. Instale el anillo de sujeción de acero inoxidable en la parte superior del sello de la tubería para garantizar una compresión constante del sellador. No apriete demasiado la abrazadera.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Guarde los sellos de tubería premoldeados en un área fresca y sombreada y cúbralos con una lona impermeable transpirable de color claro. Los sellos de tuberías que han estado expuestos a los elementos deben prepararse con un limpiador de membranas de PVC antes de la soldadura por calor. Use una almohadilla de imprimación con el limpiador si las superficies han estado expuestas durante un período prolongado de tiempo.

Hoja de datos del producto

JUNTAS DE PVC

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

Copper Tubing (C.T.S.)													
Tamaño nominal del tubo	3/4"	1" 1 1/4"	1 1/2"	2" 2 1/2"	3" 4" 5" 6"	Diámetro exterior de la tubería						8"	
	0.88	1.13	1.38	1.63	2.13	2.63	3.13	4.13	5.13	6.13	Paso de arranque utilizado	1 1 1 1	1/2 2 2 3 4 5 6
													N/A
													N/A
Tubo empinado cédulo 40 / 80 - Estándar de PVC - Tubo de polietileno IPS													
Tamaño nominal de la tubería	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	Diámetro exterior de la tubería	
	1.05	1.32	1.66	1.90	2.38	2.88	3.50	4.50	5.56	6.63	8.63	Paso de la bola usado	1 1 1 1/2 1 1/2 2 3 3 4 5 6 8
Tubería de hierro fundido Clase de foso A y Spun 100-250 Clase de pozo B, C y D													
Tamaño nominal de la tubería	2"	3"	4"	6"	8"		2"	3"	4"	6"	N/A	3.96	5.00
diámetro exterior de la tubería	2.50	3.06	4.80	6.90	9.50		7.10	N/A	4	5	6	8"	9.30
Paso de arranque usado	2	4	5	6	N/A								N/A
Tubo de Suelo de Alcantarillado-PVC Plástico SFR 34 & 41-Tubo de Suelo de Hierro Fundido sin peso de cubo-servicio y extra pesado													
Tamaño nominal de la tubería	4"				6"				8"				
OD de la tubería	De 4,22 a 4,62				De 6.28 a 6.62				8.40 a 8.75 Paso				
de arranque utilizado	4				6				8				
Conducto EMT													
Tamaño nominal de la tubería	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	0.922	1.16	1.51	1.74
OD de la tubería	2.88	3.50	4.00	4.50									
Paso de arranque utilizado	1	1	1	1/2	2	3	3	4	4				
IMC del conducto													
Tamaño nominal de la tubería	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"				
OD de la tubería	1.02	1.29	1.63	1.88	2.36	2.85	3.47	3.97	4.46				
Paso de arranque utilizado	1	1	1	1/2	1	1/2	2	3	3	4	4		
Conducto rígido													
Tamaño nominal de la tubería	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"			
OD de la tubería	1.05	1.32	1.66	1.90	2.37	2.87	3.50	4.00	4.50	5.56			
Paso de arranque utilizado	1	1	1	1/2	1	1/2	2	3	3	4	4	5	

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.