Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Hoja de datos del producto

SELLOS DE TUBERÍA PARTIDOS DE PVC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sellos de tubería dividida de PVC son tapajuntas fabricados con membrana de PVC reforzada de 60 mil para tuberías de 1 pulgada (25,4 mm) a 6 pulgadas (152,4 mm) de diámetro. La altura total es de 11". Están diseñados para facilitar el proceso de instalación al tiempo que ofrecen una mayor seguridad hermética y una estética mejorada

USOS BÁSICOS

Los sellos de tubería dividida de PVC contienen una lengüeta dividida (cortada) y superpuesta que permite que la bota de tubería se abra y se envuelva alrededor de una tubería redonda con una obstrucción. Tales obstrucciones impiden el uso de una funda de tubería premoldeada estándar.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedades típicas*	
Tamaño Tubo de 1" a 6" OD (25.4 a 152.4)	
Embalaje mm) 8 por caja Peso (cada uno) 0.55	
lbs (0.25 kg) Material PVC reforzado de 60 mil	
Colores Blanco, Gris y Tostado	

Información LEED	
Reciclado preconsumo	0%
C Ntent Post-consumo Reciclado	0%
Ubicación de fabricación	Florerías, IL
Índice de reflectancia solar (SRI)	Blanco: 111 Gris: 43 Tostado: 50

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

BENEFICIOS

- Ofrece ahorros sustanciales de mano de obra en comparación con los tapajuntas fabricados en el campo
- Proporciona una apariencia uniforme y consistente
- Simplifica el trabajo de los instaladores de campo al tapajuntas de una tubería junto a una obstrucción
- Proporciona un método confiable para impermeabilizar penetraciones de tuberías redondas

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Limpie la penetración para eliminar cualquier óxido o incrustación y limpie con el limpiador de membranas de PVC.
2. Confirme el diámetro exterior de la tubería. El diámetro nominal del sello de tubería dividida indica el tamaño máximo que encajará efectivamente la pieza. Cada sello de tubería dividida de PVC puede acomodar una tubería que es 1 pulgada más pequeña en diámetro exterior. Por ejemplo, se puede utilizar un sello de tubería dividida de PVC de 2 pulgadas para flashear tuberías de 1-1 / 6 "de diámetro hasta 2" de diámetro.
3. Abra el sello de tubería dividida de PVC y separe las soldaduras por puntos ubicadas en la pata vertical del tapajuntas.
4. Envuelva el sello de tubería dividida de PVC alrededor de la tubería hasta que la pata vertical quede apretada contra el diámetro exterior de la penetración de la tubería.
5. Marque la tubería alrededor de la parte superior del sello de tubería dividida de PVC.
6. Retire el sello de tubería dividida de PVC alrededor de la tubería.
7. Instale el sellador de una sola capa de agua debajo de la marca que indica la parte superior del sello de tubería dividida de PVC instalado.
8. Vuelva a envolver el sello de tubería dividida de pvc alrededor de la penetración hasta que la pata vertical quede apretada contra el diámetro exterior de la penetración de la tubería.
9. Suelde por puntos el borde posterior de la pata vertical del sello de tubería dividida de pvc asegurándose de que se mantenga un buen contacto entre el sello de tubería dividida de PVC y la tubería. Este proceso mantendrá el sello de tubería dividida de PVC en su lugar.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (Continuación)

10. Suelde con calor todo el ancho de la superposición vertical. Enrolle a mano contra la superficie exterior de la tubería para crear la presión necesaria para lograr una soldadura aceptable.
11. Suelde con calor la brida de la base a la membrana de la plataforma y complete la soldadura de superposición horizontal.
12. Una vez que el tapajuntas se haya enfriado por completo, verifique todos los empalmes en busca de huecos y soldaduras frías. Realice las reparaciones necesarias.
13. Instale un anillo de sujeción universal de acero inoxidable para proporcionar una compresión constante del sellador.
14. Aplique sellador de borde cortado a todos los bordes del sello de tubería dividida de PVC que se encuentran en el plano horizontal. No aplique el sellador a superficies verticales.

Consulte las especificaciones de piel de mula y los dibujos detallados para obtener información adicional.

PRECAUCIONES

1. Todos los cables y otros tapajuntas deben retirarse antes de la instalación.
2. La temperatura de penetración de la tubería no debe exceder los 160ºF (71ºC).
3. Para sistemas conectados mecánicamente, instale un mínimo de cuatro placas de fijación igualmente espaciadas alrededor de la base de las proyecciones de la tubería. Las placas deben estar completamente cubiertas por la brida de la funda de tubería dividida de PVC y permitir una soldadura térmica mínima de 1 1/2" de ancho. Si no se pueden instalar placas para permitir una soldadura térmica mínima de 1 1/2" de ancho, instale el exterior enchapado de la brida del sello de tubería dividida y cúbrala con un parche objetivo de membrana de campo de PVC con costuras soldadas con calor.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Guarde los sellos de tubería dividida de PVC en un área fresca y sombreada y cúbralos con lonas impermeables, transpirables y de colores claros. Los sellos de tubería dividida de PVC de piel de mula o la membrana de PVC que han estado expuestos a la intemperie antes de su uso deben prepararse con un limpiador de membranas de PVC antes de soldar con aire caliente. Use una almohadilla de imprimación con el limpiador si las superficies han estado expuestas durante un período prolongado de tiempo.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.