

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

ENVOLTURA DE TUBO CUADRADO DE PVC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las envolturas de tubos cuadrados de PVC son tapajuntas de penetración cuadrada fabricados con membrana de PVC reforzada de 60 mil blanca, gris o tostado. La altura total del tapajuntas es de 11 pulgadas. Se incorpora una lengüeta dividida (cortada) y superpuesta en estas partes para permitir que el tapajuntas se abra y se envuelva alrededor de una penetración cuadrada con una obstrucción. Las envolturas de tubos cuadrados de PVC se empaquetan en cajas de ocho.

USOS BÁSICOS

Las envolturas de tubos cuadrados de PVC se utilizan principalmente para sellar detalles donde es necesaria la fabricación en el campo, como detalles de drenaje, tapajuntas de tuberías y tapajuntas de bolsillo de paso.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedades y características típicas*	
Tamaños	3" x 3" (76 mm x 76 mm)
	4" x 4" (102 mm x 102 mm)
	6" x 6" (152 mm x 152 mm)
Espesor	Membrana de PVC de 60 mil
Color	Blanco, gris y tostado
Embalaje	8 por caja
Peso	8 libras por caja

Información LEED	
Contenido reciclado preconsumo	0%
Contenido reciclado posconsumo	0%
Ubicación de fabricación	Eugene, Oregón
Índice de reflexión solar (SRI)	N/A

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- Ofrece ahorros sustanciales de mano de obra en comparación con los tapajuntas fabricados en el campo
- Método confiable de impermeabilización de penetraciones de tubos cuadrados
- Proporciona una apariencia profesional más consistente en comparación con los tapajuntas fabricados en el campo

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Limpie la penetración para eliminar cualquier óxido o incrustación y limpie con el limpiador de membranas de PVC.
2. Abra la envoltura de tubería cuadrada de PVC y separe las soldaduras por puntos ubicadas en la pata vertical del tapajuntas.
3. Envuelva el tubo cuadrado de PVC Envuelva la penetración hasta que la pata vertical quede apretada contra la penetración.
4. Marque el tubo a lo largo de la parte superior de la envoltura de tubo cuadrado de PVC.
5. Retire la envoltura de tubo cuadrado de PVC alrededor de la tubería.
6. Cubra las áreas de la tubería debajo de la marca y la parte posterior de la envoltura de tubería cuadrada de PVC con adhesivo de unión de PVC con bajo contenido de COV. Deje que el adhesivo se desprenda.
7. Envuelva el tubo cuadrado de PVC Envuelva la penetración hasta que la pata vertical quede apretada contra la penetración. Use un rodillo de 2 "para enrollar la membrana en el adhesivo.
8. Suelde por puntos el borde posterior de la pata vertical de la envoltura de tubería cuadrada de PVC, asegurándose de que se mantenga un buen contacto entre la envoltura de tubería y la penetración. Este proceso mantendrá la envoltura de tubería cuadrada de PVC en su lugar.
9. Suelde con calor todo el ancho de la superposición vertical. Ruede a mano contra la superficie exterior de la penetración para crear la presión necesaria para lograr una soldadura aceptable.



Hoja de datos del producto

ENVOLTURA DE TUBO CUADRADO DE PVC

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (Continuación)

10. Suelde con calor la brida de la base a la membrana de la plataforma y complete la soldadura de superposición horizontal.
11. Una vez que el tapajuntas se haya enfriado por completo, verifique todos los empalmes en busca de huecos y soldaduras en frío. Realice las reparaciones necesarias.
12. Aplique una gota de sellador universal de una sola capa en la parte superior de la envoltura de tubo cuadrado de PVC.
13. Aplique sellador de borde cortado a todos los bordes de la envoltura de tubería cuadrada de PVC que se encuentran en la plataforma. No aplique el sellador a superficies verticales.

Revise las especificaciones y detalles de Mule-Hide para obtener información adicional.

PRECAUCIONES

1. Todos los cables y otros tapajuntas deben retirarse antes de la instalación.
2. La temperatura de penetración no debe exceder los 160°F (71°C).
3. Para sistemas conectados mecánicamente, instale un mínimo de cuatro placas de fijación igualmente espaciadas alrededor de la base de las proyecciones de la tubería. Las placas deben estar completamente cubiertas por la brida de la funda de tubería dividida y permitir una soldadura térmica mínima de 1 1/2" de ancho. Si no se pueden instalar placas para permitir una soldadura térmica mínima de 1 1/2" de ancho, instale el exterior enchapado de la brida del sello de tubería dividida y cúbrala con un parche objetivo de membrana de campo de PVC con costuras soldadas con calor.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Guarde las envolturas de tubos cuadrados de PVC en un área fresca y sombreada y cúbralas con lonas impermeables, transpirables y de colores claros. Las envolturas o membranas de tubos cuadrados de PVC de piel de mula que han estado expuestas a la intemperie antes de su uso deben prepararse con un limpiador de membranas de PVC antes de soldar con aire caliente.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.