

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



RD-100

Barra extruida para retención de lastre



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

RD-100 es una barra extruida destinada principalmente a sistemas lastre para proporcionar retención de lastre en los detalles de los bordes del tejado.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Material	6063-T6 Aluminio extruido
Dimensiones	.100 x 3-1/2" x 10'
Agujeros de montaje	1/4" x 3/8" a 6" OC
Agujeros de drenaje	3/8" x 1-1/2" a 4" OC

EMBALAJE

- 10 piezas por paquete; peso de envío aproximadamente 46 libras por tubo.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Guarda los tubos en un lugar seco para evitar daños. Ten cuidado al guardar o manipular para no doblar o doblar las barras.

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN

Al instalar barras en clima frío, hay que tener cuidado de dejar espacios ligeramente mayores entre las secciones del manillar para reducir el riesgo de curvatura y pandeo cuando se produce el calentamiento.

APLICACIÓN

- El equipo estándar de protección individual (EPP) debe utilizarse al instalar sujetadores a través de la barra en diversos sustratos o cuando sea necesario cortar la barra.
- Instalar la barra en superficies verticales aprobadas en la parte superior de la membrana que se va a terminar. Seguir el detalle específico de MuleHide para el tipo de membrana que se va a terminar. Independientemente del espaciamiento entre los agujeros, los fijadores deben instalarse en todos los orificios de fijación perforados.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal supervisor y empleados antes de utilizar productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la página web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y actualizaciones, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a ser una guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede anular esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide. Por favor, consulte la página web de MuleHide en www.mulehide.com o contacte directamente con MuleHide en el 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a personas o bienes (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar el supuesto fallo antes de realizar las reparaciones.