

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Desagüe de tejado con adaptación de aluminio con el sello MaxxFlo

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

El desagüe de tejado con Aluminator Retrofit con Sello MaxxFlo está diseñado para abordar rápidamente la necesidad de reemplazar los desagües existentes en una aplicación de reconstrucción de tejado. La durabilidad se garantiza mediante el uso de aluminio de alta resistencia (0,81"). El exclusivo sello mecánico MaxxFlo ofrece una protección superior contra el reflujo de agua. Disponible con una variedad de opciones de bridas (aluminio liso, TPO y revestimiento de PVC) para acomodar la mayoría de los sistemas de tejado.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Herramienta de instalación incluida con cada desagüe
- Cumple y supera los requisitos ANSI/SPRI RD1 para el reflujo de agua
- El sello mecánico exclusivo MaxxFlo evita el reflujo de agua
- Construido de aluminio hilado de alta resistencia (0,81") para mayor durabilidad
- Drenaje maximizado: un anillo de drenaje de aluminio resistente de 1-1/4" tiene 12 vieiras y agujeros de filtración en el fondo
- Diseñado para una instalación rápida y sencilla

INSTALACIÓN

Preparación

1. Retirar el colador existente del drenaje del tejado, el anillo de sujeción y cualquier otro componente para permitir que la nueva brida de drenaje quede a ras de la membrana.
2. Retirar cualquier residuo en la tubería de desagüe existente que interfiera con la instalación adecuada. La superficie interior de la tubería de desagüe debe estar limpia y lisa para permitir un buen acoplamiento del sellado. Se puede usar una pistola de calor para facilitar la eliminación del asfalto.

Instalación

1. Inspeccionar la línea de desagüe existente para asegurarse de que no hay codos ni obstáculos que permitan que el desagüe se extienda completamente hacia la tubería.
2. Si existe un codo u obstrucción que impide que el vástago de drenaje se extienda completamente hacia la tubería, el vástago puede acortarse. La instalación adecuada requiere un espacio mínimo de 4" en la tubería de drenaje existente y una longitud mínima del vástago de drenaje de 2-1/2". Corta el vástago del desagüe a la longitud deseada.
3. Insertar el sello mecánico MaxxFlo en el extremo del vástago de desagüe y apretar ligeramente los tornillos para mantener el sellado MaxxFlo en su lugar durante la instalación. El sello MaxxFlo debe ajustarse bien al extremo del vástago del desagüe, pero hay que tener cuidado de no apretar demasiado el sello MaxxFlo en este punto.
4. Insertar el drenaje de retrofit de aluminio en la tubería existente hasta que la brida quede a ras de la membrana del tejado.
5. Alterna con los tornillos del anillo de compresión del sello con la herramienta de instalación hasta que estén apretados a mano. El cuerpo de drenaje del aluminador se instala correctamente cuando la presión aplicada sobre el cuerpo del drenaje no provoca movimiento vertical. No aprietes demasiado los tornillos.
6. Fija la brida del desagüe a la cubierta del tejado (o bloqueo) con un mínimo de tres fijadores equidistantes alrededor de la brida. Los sujetadores deben colocarse a lo largo del borde exterior de la brida para permitir que una nueva membrana de tapajuntas cubra adecuadamente las cabezas de los sujetadores. Instala la membrana de tapajuntas según las instrucciones del fabricante.
 - a. Las membranas de PVC o TPO pueden soldarse por calor directamente a una brida de drenaje recubierta de PVC o TPO.
 - b. Para las membranas que no están soldadas térmicamente a la brida del drenaje, instala una perla de sellador según el detalle estándar del drenaje.
7. Colocar el anillo de sujeción de aluminio sobre los montantes metálicos y asegurarlo con tuercas y arandelas de acero inoxidable suministradas. Aprieta uniformemente el anillo de sujeción hasta que la membrana de impermeabilización esté asegurada. No aprietes demasiado porque puede producirse daño.
8. Instalar un colador de aluminio nuevo alineando los agujeros de los tornillos con los del anillo de sujeción. Sujeta con tornillos incluidos.

ESPECIFICACIONES

Tamaños: 3", 4", 5" y 6" Líneas de drenaje Brida: 16" de diámetro, 0,81" de aluminio Bidas Opciones: aluminio, revestido de TPO, revestido de PVC y asfaltado Colador: 10" de diámetro, atornillado, aluminio, 6" de alto Salida: 12" de largo (puede cortarse a un mínimo de 2-1/2") Anillo de drenaje: aluminio resistente de 1-1/4" con 12 vieiras, también tiene agujeros de filtración en la parte inferior Embalaje: 1 por caja



Desagüe de tejado con adaptación de aluminio con el sello MaxxFlo

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DE TALLAS DEL PRODUCTO

TAMAÑO DEL DRENAJE	SOBRES DEL SELLO PREEXPANDIDO	ENCAJA EN EL ID DE LA TUBERÍA	SELLADO TOTALMENTE EXPANDIDO	CAPACIDAD DE FLUJO (GPM)
3"	2.86"	2-7/8" a 3-1/4"	3.40"	45
4"	3.74"	3-7/8" a 4-1/4"	4.40"	85
5"	4.73"	4-7/8" a 5-1/4"	5.40"	180
6"	5.75"	5-7/8" a 6-1/4"	6.40"	210

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal de supervisión y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una Garantía Estándar o Premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, cualquier lesión a la persona o propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, independientemente de su manipulación, almacenamiento o uso conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.