

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

KIT DE DRENAJE DE TECHO DE INSTALACIÓN NUEVA DE PVC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Rev. Junio 2020

El kit de drenaje de techo de nueva instalación de PVC permite la instalación rápida de nuevos desagües de techo o el reemplazo de los desagües de techo existentes. El kit contiene todos los componentes necesarios y es adaptable a la mayoría de las membranas genéricas de una sola capa y techos construidos convencionales. Se puede utilizar en cubiertas de acero, madera, hormigón prefabricado o yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Artículo	Descripción
Tamaños:	Líneas de drenaje de 3", 4" y 6"
Reborde:	10" para 3" y 4", 15" para 6"
Colador - 3" & 4"	10" de diámetro, atornillado, plástico, 4 1/2" de alto
Colador - 6"	12" de diámetro, autoblocante, plástico, 4 1/2" de alto
Anillo de drenaje:	Anillo de aluminio de 1 1/4" con 12 festones, también tiene orificios de filtración en la parte inferior
Embalaje:	1 por caja



BENEFICIOS

- Cumple y supera los estándares de plomería ANSI, ASEE, PDI e IAPMO
- El diseño de la cúpula y el anillo fuerza el drenaje, restringiendo los efectos de remolino del flujo de agua
- Drenaje maximizado: el anillo de drenaje de ABS de alta resistencia de 1 1/4" tiene 12 festones y orificios de filtración en la parte inferior
- El acoplamiento de goma flexible (sin cubo) se conecta a tuberías de PVC o hierro fundido
- La abrazadera inferior de aluminio sujeta el drenaje de forma segura a la plataforma del techo (Nota: requiere acceso a la parte inferior de la plataforma del techo)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Tapajuntas: instale el sellador apropiado en el área del anillo de sujeción según los requisitos del fabricante de la membrana. Instale una membrana de una sola capa, cobre blando, plomo o fieltro BUR entre el anillo de sujeción y la brida de drenaje según los detalles del fabricante.
2. Conexión de acoplamiento: El acoplamiento incluido se conectará a la línea de drenaje de plástico DWV Schedule-40 o de hierro fundido sin cubo.
3. Procedimiento de apriete de accesorios: Use un máximo de 60 libras-pulgada de torque para apretar las bandas de acoplamiento. Tenga cuidado al asegurar el anillo de sujeción y la abrazadera debajo de la plataforma, ya que no se requiere un apriete excesivo.
4. Nota especial: La brida de drenaje debe asentarse sobre el aislamiento con una resistencia a la compresión adecuada. El aislamiento húmedo o dañado, o el aislamiento con baja resistencia a la compresión, debe retirarse alrededor del área de asiento de la brida de drenaje y reemplazarse con aislamiento que tenga una resistencia mínima a la compresión de 25 psi. El drenaje debe tener aislamiento cónico, lo que permite un drenaje completo a través de los orificios de drenaje del anillo de sujeción.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en esta hoja de datos del producto está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide

KIT DE DRENAJE DE TECHO DE INSTALACIÓN NUEVA DE PVC

Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones.

Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.