

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

ADOQUINES DE GOMA DE PIEL DE MULA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los adoquines de caucho de piel de mula son un producto ecológico que proporciona una protección superior a la membrana subyacente. Estos bloques de adoquines de goma cuentan con una superficie de tráfico resistente, amortiguadora y resistente a la intemperie. Los adoquines se bloquean para proporcionar patrones de drenaje multidireccionales que eliminan la necesidad de tapetes protectores. Los adoquines consisten en un 90% de contenido reciclado posconsumo, lo que proporciona un producto respetuoso con el medio ambiente.

USOS BÁSICOS

Se utiliza como sistema de pavimentación para todas las membranas de piel de mula.



PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedad*	Método de prueba	Características típicas
Dimensiones @ 78°F (26°C)	N/A	24" x 24" ± 1/4"
Peso	N/A	6 libras por pie cuadrado
Densidad de la superficie del agua	ASTM D3676	66 libras por pie cúbico
Coefficiente de expansión térmica	N/A	1.10 x 10 ⁻³ pulg. / pies / °F
Resistencia a la tracción	ASTM D412	107 psi
Alargamiento a la rotura	ASTM D412	165%
Resistencia al desgarro	ASTM D624	33 lbs / pulg.
Prueba de abrasión, Abrasor Taber 1000 g. peso, 2000 ciclos, disco H-21	ASTM D3389	0,75 g. de pérdida
Resistencia a la intemperie ultravioleta al aire libre	Arco de xenón, 500 hrs. exposición, 178°F (81°C), 50% de humedad relativa	85% de retención de tracción 100% de retención de alargamiento
Prueba de píldora ardiente	ASTM D2859	Pasar
Ciclo de congelación / descongelación	ASTM C67	Sin deterioro

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

COLORES

Disponible en NEGRO y TERRACOTA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Los bloques de adoquines de goma Mule-Hide se instalan sobre una membrana de techo completa. Los adoquines están sueltos y entrelazados, lo que ofrece una protección superior a la membrana y al mismo tiempo mantiene la accesibilidad a la membrana. Este sistema se puede utilizar en una variedad de sistemas de techado y es ideal para aquellos techos que son propensos al tráfico de mantenimiento pesado. Los bloques de adoquines de goma de piel de mula no se recomiendan para su uso en áreas que están sujetas a cargas de puntos pequeños y estrechos, como sillas con patas estrechas o zapatos de tacón alto.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

Hoja de datos del producto

ADOQUINES DE GOMA DE PIEL DE MULA

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.