

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Sellador SEBS 1

Sellador para cubiertas multipropósito



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS		
Propiedad	Método de prueba	Resultado típico
Peso de sólidos	ASTM D1644	73%
Volumen de sólidos	ASTM D2697	68%
Peso por galón	ASTM D1147	8,4 libras.
Resistencia a la tracción	ASTM D2370	700 psi
Elongación	ASTM D2370	1,000%
Movimiento	ASTM C719	± 25%
Tiempo de piel	ASTM C679	30 Minutes
Gracias. Gratis.	ASTM C679	3 horas
Punto de Conflicto	ASTM D56	103°F (39°C)
VOC (g/l)	EPA 24	< 300

*Los valores anteriores corresponden al color blanco. Las propiedades y características típicas se basan en muestras analizadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información están destinados a ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.

DESCRIPCIÓN

El sellador MuleHide SEBS 1 es un sellador de alto rendimiento y multipropósito basado en elastómeros termoplásticos. Presenta una excelente adherencia a la mayoría de las superficies, incluyendo metal, acabados Kynar, asfalto, tejas, betún modificado, EPDM, TPO, PVC (solo Elvaloy), Hypalon, vinilo, fibrocemento, madera, hormigón, azulejos, mampostería y vidrio.

USOS BÁSICOS

El sellador MuleHide SEBS 1 se utiliza para sellar juntas, tapajuntas y penetraciones en todo tipo de techados. Ideal para aplicaciones residenciales donde la apariencia es importante.

EMBALAJE

Tamaño del recipiente: tubo de 10 oz., 30 por cartón

APLICACIÓN

1. La superficie a sellar debe estar limpia y seca.
2. El ancho y profundidad máximos de la junta para aplicaciones de selladores es de 3/8". Usa la varilla de apoyo en uniones profundas.
3. Para usar, corta la punta al tamaño deseado y poncha el sello de punción.
4. La profundidad mínima de aplicación es de 1/4" de grosor, los bordes deben ser cónicos.
5. Mantener el producto caliente antes de usarlo. Para obtener mejores resultados, mantén SEBS 1 a 70° o más.
6. SEBS 1 El sellador puede pintarse. Algunas pinturas pueden requerir hasta una semana de curado antes de aplicarla.

Las instrucciones de solicitud son solo pautas básicas. Por favor, lee y comprende la especificación completa de MuleHide para este producto antes de su uso.

PRECAUCIONES

- ¡ADVERTENCIA! LÍQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLES. Mantente alejado del calor y de las llamas abiertas. Contiene destilados de petróleo.
- Evitar el contacto prolongado con la piel o la inhalación de vapores. Se recomienda un respirador aprobado por NIOSH con cartuchos de vapor orgánico.
- No tomar por vía interna. Si se traga, no provoque vómitos. Contacta con el personal médico inmediatamente. Solo para uso profesional. Lee la SDS antes de usarla.
- Advertencia de la Proposición 65 de California: Este producto puede contener sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causas de cáncer, defectos congénitos y/o daños reproductivos.

LIMPIA

Limpia con nafta.

COLORES

Disponible en Transparente, Negro, Gris, Marrón Real, Bronce Terra y Blanco.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- La vida útil establecida es de 2 años. La vida útil se basa en el almacenamiento en recipientes originales, sin abrir o sin dañar.
- El almacenamiento en el lugar de trabajo por encima de 90°F (32°C) puede afectar la vida útil del producto. Guarda el producto a temperaturas entre 60°F y 80°F. Los materiales expuestos a temperaturas más bajas afectan a la trabajabilidad y el rendimiento del producto. Los productos deben restaurarse a 60°F antes de su uso.



Sellador SEBS 1

Sellador para cubiertas multipropósito



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal de supervisión y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.