

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



SEBS 1 Sellador

Sellador de techos multiusos



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS		
Propiedad	Método de prueba	Resultado típico
Peso de sólidos	ASTM D1644	73%
Volumen de sólidos	ASTM D2697	68%
Peso por galón	ASTM D1147	8.4 libras
Resistencia a la tracción	ASTM D2370	700 psi
Alargamiento	ASTM D2370	1,000%
Movimiento	ASTM C719	± 25%
Tiempo de piel	ASTM C679	30 minutos
Gracias gratis	ASTM C679	3 Horas
Punto de inflamabilidad	ASTM D56	103 °F (39 °C)
COV (g/l)	EPA 24	< 300

*Los valores anteriores son para el color blanco. Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

DESCRIPCIÓN

El sellador MuleHide SEBS 1 es un sellador para techos a base de elastómero termoplástico multipropósito de alto rendimiento. Exhibe una excelente adherencia a la mayoría de las superficies, incluidos metal, acabados Kynar, asfalto, tejas, betún modificado, EPDM, TPO, PVC (solo Elvaloy), Hypalon, vinilo, fibrocemento, madera, concreto, baldosas, mampostería y vidrio.

USOS BÁSICOS

El sellador MuleHide SEBS 1 se utiliza para sellar costuras, tapajuntas y penetraciones en todo tipo de techos. Ideal para aplicaciones residenciales donde la apariencia es importante.

EMBALAJE

Tamaño del envase: tubo de 10 oz, 30 por caja

APLICACIÓN

1. La superficie a sellar debe estar limpia y seca.
2. El ancho y la profundidad máximos de la junta para aplicaciones de sellador son de 3/8". Use varilla de respaldo en juntas profundas.
3. Para usar, corte la punta al tamaño deseado y cierre el sello.
4. La profundidad mínima de aplicación es de 1/4" de espesor, los bordes deben ser cóncavos.
5. Mantenga el producto caliente antes de usarlo. Para obtener los mejores resultados, mantenga SEBS 1 a 70° o más.
6. El sellador SEBS 1 se puede pintar. Algunas pinturas pueden requerir hasta una semana de tiempo de curado del sellador antes de la aplicación.

Las instrucciones de solicitud son solo pautas básicas. Lea y comprenda la especificación completa de MuleHide para este producto antes de usarlo.

PRECAUCIONES

- LÍQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLE. Mantener alejado del calor y las llamas abiertas. Contiene destilados de petróleo.
- Evite el contacto prolongado con la piel o la inhalación de vapores. Se recomienda un respirador aprobado por NIOSH con cartuchos de vapor orgánico.
- No tomar internamente. Si se ingiere, no induzca el vómito. Comuníquese con el personal médico de inmediato. Solo para uso profesional. Lea la SDS antes de usarla.
- Advertencia de la Proposición 65 de California: Este producto puede contener sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y/o daños reproductivos.

LIMPIAR

Limpiar con nafta.

COLORES

Disponible en transparente, negro y blanco.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- La vida útil se establece en 2 años. La vida útil se basa en el almacenamiento en envases originales, sin abrir o sin daños.
- El almacenamiento en el lugar de trabajo a más de 90 ° F (32 ° C) puede afectar la vida útil del producto. Almacene el producto a temperaturas entre 60 ° F y 80 ° F. Los materiales expuestos a temperaturas más bajas afectan la trabajabilidad y el rendimiento del producto. Los productos deben restaurarse a 60 ° F antes de su uso.



SEBS 1 Sellador

Sellador de techos multiusos



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con MuleHide al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide, consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con MuleHide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de realizar las reparaciones.