

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Afrontamiento rápido

Pendiente cónica, plana y existente



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



TAMAÑOS

Tamaño de la cara / Cara exterior

- 3" a 6" (Probado/Aprobado)
- Sin pruebas ni aprobaciones: máximo 12 "

Tamaño de la espalda / Cara interior

- 2.25 "a 4" (probado / aprobado)
- Sin pruebas ni aprobaciones: máximo 12 "

Tamaño de la pared

- 3.5 "a 16" (probado / aprobado)
- Sin pruebas ni aprobaciones: máx. 39.875"

COLORES

Elija entre más de 30 colores y acabados que cumplan con los requisitos de su trabajo. La garantía de acabado está disponible según la selección de color. Consulte la tabla de colores para conocer el color y la disponibilidad de garantía.

DISEÑO EFICIENTE

- El diseño completo a presión en longitudes de 12'-0" sin engarzado permite una instalación rápida y menores costos de mano de obra.
- Clips de anclaje de acero de 12" de ancho que proporcionan una fijación más positiva que garantiza una estabilidad adicional para el sistema. (El espacio entre los clips de anclaje lo determina el fabricante)
- Los resortes de acero inoxidable resistentes a la corrosión están unidos de fábrica a los clips de anclaje y proporcionan una carga de resorte positiva a largo plazo.
- Los orificios de fijación preperforados aseguran una fijación adecuada al sustrato de construcción.
- Las placas de empalme ocultas de 8" de ancho con tiras dobles de sellador de butilo isocrilo que no se rizan permiten el movimiento térmico de los materiales y sellan todas las juntas.

ACCESORIOS

Los ingletes y accesorios fabricados en fábrica proporcionan una apariencia más limpia y estéticamente agradable. Esto elimina la necesidad de fabricación en el campo, lo que proporciona ahorros de tiempo y mano de obra.

DESCRIPCIÓN

Continuando con una tradición de sistemas innovadores y probados en los bordes del techo, Snap Coping es un buen complemento para la estética natural de su edificio para las condiciones del parapeto. Cuenta con clips de anclaje de acero, una cubierta a presión y está disponible en una variedad de opciones para diferentes condiciones de pared. Snap Coping es exactamente lo que necesita para su edificio: el diseño correcto, la calidad correcta, el precio correcto y fácil de instalar.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Probado ANSI / SPRI / FM 4435 / ES-1
- Aprobado por Factory Mutual
- Aprobado por Miami-Dade
- Disponible en una variedad de colores, tamaños y materiales
- Sin sujetadores expuestos
- Fácil instalación, lo que resulta en una disminución de los costos de mano de obra
- Ingletes y accesorios prefabricados para evitar la necesidad de fabricación en el campo

VERSIONES

- Pendiente cónica, plana y existente


MATERIALES DE CUBIERTA ESTÁNDAR

- calibre 24 Acero
- calibre 22 Acero
- .040" Aluminio
- .050" Aluminio
- .063" Aluminio



Afrontamiento rápido

Pendiente cónica, plana y existente



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

COMPONENTES INCLUIDOS

- Cubierta de cofia
- Clips de anclaje de acero calibre 20
- Placas de empalme ocultas
- Todos los sujetadores están incluidos y llegarán al lugar de trabajo con el producto

CAPACIDADES PERSONALIZADAS

Los productos de radio y arqueados especialmente fabricados están disponibles para satisfacer las necesidades únicas de cada proyecto.

ENSAYO

- Probado según la norma ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 para cumplir con el Código Internacional de Construcción.
- Aprobado por Factory Mutual para protección contra el levantamiento del viento.
- Aprobado por Miami-Dade para cumplir con la Zona de Huracanes de Alta Velocidad del Código de Construcción de Florida.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con MuleHide al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide, consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con MuleHide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de realizar las reparaciones.