

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

CINTA DE ALUMINIO

MULE-HIDE-SEAL-FAST®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La cinta de aluminio Mule-Hide Seal-Fast® es una cinta adhesiva de resina y caucho sintético sin butilo que se adhiere a un respaldo de metal de aluminio grueso de 4 milésimas de pulgada. El recubrimiento adhesivo está protegido por un revestimiento antiadherente delgado y siliconado, que se retira antes de la aplicación



USOS BÁSICOS

La cinta de aluminio Seal-Fast® se puede usar en edificios metálicos, techos y lados de remolques / vehículos recreativos, bandejas de drenaje, tuberías de drenaje, conductos, botes, canoas y como recubrimiento protector para superficies donde se requiere resistencia a la abrasión y la corrosión. La cinta de aluminio Seal-Fast® se sella a sí misma para que pueda cortarse y doblarse alrededor de un objeto.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas*	
Espesor total	20 mils (± 2 mils)
Adhesión	>17 lbs + / pulgada de ancho (a aluminio sin imprimación)
Flexibilidad a bajas temperaturas	Radio de 1/2" a -20 °F
Temperatura de aplicación	Por encima de -1 0°F con imprimación opcional
Rango de temperatura de flexibilidad	- 70°F a >200°F
Resistencia a la tracción	>1,000 psi
Vigencia	Hasta 5 años
*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.	

EMBALAJE

Envasado en cajas de cartón

Tamaño	Rollos / Cartón
2" x 50'	12
4" x 50'	6
6" x 50'	4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

1. La superficie debe estar limpia y seca, libre de óxido suelto y escamas, polvo, talco y suciedad.
2. El aceite, la grasa y otros contaminantes deben eliminarse con un limpiador Seal-Fast o un solvente/limpiador adecuado.
3. Para techos de plástico más antiguos, marque la superficie con un paño de lija y limpie el polvo.

APLICACIÓN

1. Corte la cinta de aluminio Seal-Fast® a las longitudes y formas deseadas.
2. Instale la cinta de aluminio Seal-Fast® sobre el área de reparación, retire el revestimiento de plástico gradualmente para evitar la contaminación del adhesivo antes de la aplicación.
3. Frote o enrolle con presión (preferiblemente con un rodillo de acero) para activar el proceso de unión.
4. Al superponer la cinta, deje una superposición mínima de 1/2" para asegurar el sellado.
5. Para aplicaciones a baja temperatura (por debajo de 40 ° F hasta -10 ° F), trate la superficie con Seal-Fast® Primer antes de la aplicación y mantenga la cinta a temperatura ambiente (+60 ° F) antes de la aplicación.

Hoja de datos del producto

CINTA DE ALUMINIO MULE-HIDE-SEAL-FAST®

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Guarde la cinta de aluminio Seal-Fast® en un área fresca y sombreada y cúbrala con una lona impermeable, transpirable y de color claro.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.