

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

HÉROE DE REPARACIÓN RÁPIDO

Rev: Septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Seal-Fast Repair Hero es un adhesivo/sellador de calidad superior, pintable y con alto contenido de sólidos que forma un sello flexible resistente entre materiales similares y diferentes como asfalto, betún modificado, metal, Kynar®, hormigón, TPO, PVC, Elvaloy®/PVC, Hypalon® (CSPE), PIB y EPDM. Extremadamente fuerte y elástico con alta elongación y resistencia a la tracción para garantizar el rendimiento en condiciones que hacen que los cementos a base de asfalto fallen.



PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

| Propiedad física | Valor* |
|---------------------------|-------------------------|
| Viscosidad | 500.000 cps |
| Sólidos por peso | Aproximadamente 75% |
| Cizalla de solapa | Aproximadamente 150 psi |
| Alargamiento | Aproximadamente 500% |
| Resistencia a la tracción | 1700 psi |
| Dureza (Shore A) | 25-35 |

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

EMBALAJE

1 de 1 y 3 galones

COLORES

Blanco, Negro, Gris

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- La superficie debe estar limpia y sana.
- Aplicar con una paleta de techador @ 1/8" de espesor.
- Bordes cónicos de la reparación.
- La tela de poliéster puede estar incrustada para mayor resistencia.
- La aplicación excesiva en techos de EPDM puede causar hinchazón de la membrana de EPDM.

TASAS DE COBERTURA

- Aproximadamente 8 galones por 100 pies cuadrados para una capa de 1/8" (3 mm) aplicada a ambas superficies. (Todos los valores son aproximados y pueden variar según la temperatura ambiente y las condiciones de trabajo)

LIMPIAR

El sellador sin curar se puede eliminar de las superficies de trabajo o herramientas con un solvente, como la nafta. Tome las precauciones adecuadas al manipular solventes. El sellador curado se puede eliminar cortando con una herramienta de bordes afilados. Las películas delgadas de sellador curado se pueden eliminar mediante abrasión.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Vida útil: 24 meses con almacenamiento adecuado (recipientes sin abrir a temperaturas que no excedan los 80 ° F).

HÉROE DE REPARACIÓN RÁPIDO

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

PRECAUCIONES

PELIGRO: LÍQUIDO Y VAPOR INFLAMABLES

Contiene xileno. Mantener alejado del calor, las chispas y las llamas abiertas. Evite la respiración prolongada de vapores y el contacto repetido con la piel. Úselo con ventilación adecuada. No tomar internamente. Si se ingiere accidentalmente, no induzca el vómito. Llame a un médico de inmediato. Consulte MSDS para obtener información adicional.

Mantener fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.