

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

CINTA DE SELLADO RÁPIDO®

MULE-HIDE PLUS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mule-Hide Seal-Fast® Tape Plus es una cinta adhesiva de resina y caucho sintético sin butilo, que permanece flexible incluso en temperaturas frías. El revestimiento de polivinilo en el lado expuesto de la cinta hace que Seal-Fast® Tape Plus sea resistente a los rayos UV y está disponible en blanco y negro. Seal-Fast® Tape Plus fue diseñado específicamente para techos y superficies granuladas que requieren un sellado más profundo.



USOS BÁSICOS

Seal-Fast® Tape Plus se puede usar en una amplia variedad de superficies, incluidos materiales de techo difíciles como: EPDM, TPO, la mayoría de los PVC, CSPE / Hypalon, CPE, SBS, APP modificados, BUR de asfalto, BUR de alquitrán de hulla, todos los techos metálicos, tejas, tejas, aluminio, acero galvanizado, paneles de yeso, madera, polietileno, propileno, poliestireno, fibra de vidrio, ladrillo, concreto, mampostería, OSB, etc. Este producto se puede utilizar para reparar canaletas, tapajuntas de chimeneas y techos metálicos en casas móviles y vehículos de transporte. Seal-Fast® Tape Plus hace un sello hermético permanente. Se puede instalar a temperaturas de hasta -20° F (con nuestro Seal-Fast® Primer).

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas*	
Colores	Blanco y negro
Espesor total	65 miles (± 2 miles)
Adhesión	20 libras + / pulgada de ancho
Flexibilidad a bajas temperaturas	Radio de 1/2" a - 30°F
Temperatura de aplicación	>150°F a - 20°F con imprimación opcional
Rango de temperatura	- 70°F a >200°F
Flexibilidad	Sin grietas
Vapor de agua – ASTM E96B	.005 gramos / 100 pulgadas cuadradas / 24 horas / 100°F
Permeabilidad	.001 permanentes máximo
Alargamiento	>700% ± 100
Rotura de tracción	4500 psi ± 500 psi
Vigencia	Hasta 5 años

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

COLORES

Disponible en blanco y negro

EMBALAJE

Envasado en cajas de cartón

Tamaño	Rollos / Cartón	Peso / Cartón	Colores
4" x 25'	6	24	Blanco - Negro
6" x 25'	4	24	Blanco - Negro
24" x 50'	1	24	Blanco-Negro-Gris

Hoja de datos del producto

CINTA DE SELLADO RÁPIDO® MULE-HIDE PLUS

BENEFICIOS

- Se adhiere a la mayoría de las superficies
- Fácil de cortar y formar
- Extra grueso para acomodar superficies granuladas

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

1. La superficie debe estar limpia y seca, libre de óxido suelto y escamas, polvo, talco y suciedad.
2. El aceite, la grasa y otros contaminantes deben eliminarse con un limpiador Seal-Fast o un solvente/limpiador adecuado.
3. Para techos de plástico más antiguos, marque la superficie con un paño de lija y limpie el polvo.

APLICACIÓN

1. Instale Seal-Fast® Tape Plus sobre el área de reparación, retire el revestimiento de plástico gradualmente para evitar la contaminación del adhesivo antes de la aplicación.
2. Frote o enrolle con presión (preferiblemente con un rodillo de acero) para activar el proceso de unión.
3. Seal-Fast® Tape Plus se puede aplicar a superficies limpias y secas de 150 ° F a -20 ° F.
4. Para aplicaciones a baja temperatura (por debajo de 40 ° F hasta -20 ° F), trate la superficie con imprimación Seal-Fast® antes de la aplicación y mantenga la cinta a temperatura ambiente (+60 ° F) antes de la aplicación.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Guarde Seal-Fast® Tape Plus en un área fresca y sombreada y cúbrala con una lona impermeable, transpirable y de color claro.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.