

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Shur-Gard #40 Hoja base

DESCRIPCIÓN

Rev. Mar 2021

La lámina base Shur-Gard #40 está fabricada con fieltro de calidad superior que está saturado con asfalto y luego recubierto en ambos lados con asfalto de recubrimiento de grado de intemperie y luego cubierto en la parte superior con finos de superficie mineral para evitar que se pegue en el rollo. Cumple con ASTM 2626-04



USOS BÁSICOS

- Aplicado sobre la plataforma del techo plano o el aislamiento antes de la aplicación de los sistemas de techos contruidos.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedades físicas y rendimiento típico	
Propiedad física	Resultados típicos
Ancho del rollo	39.375"
Longitud del rollo	65'
Cobertura por rollo	214 pies cuadrados
Peso del rollo	80 libras.
Masa de la hoja base	37.0 lbs/100 pies cuadrados
Masa de saturante asfáltico	7.2 lbs/ 100 pies cuadrados
Masa de fieltro desaturado	5.2 lbs/ 100 pies cuadrados
Masa de revestimiento y revestimiento (min)	18.0 lbs/ pie cuadrado
Masa por lado del revestimiento asfáltico (revestimiento posterior)	3.5 lbs/ pie cuadrado
Eficiencia de saturación (min) por resistencia a la rotura de peso a 77° (min)	100%
Dirección de la máquina	35 lbf/pulgada
Dirección transversal	20 lbf/pulgada
Permeancia al vapor de agua	0.3 granos/hr. ftsq (en Hg) Radio de 1/2"

EMBALAJE

25 rollos por pallet

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

Hoja de datos del producto

Shur-Gard #40 Hoja base

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Co., Inc. al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.