

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



SELLADOR 100% SILICONA

Rev: Abr 2023

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sellador 100% de silicona es un sellador estabilizado UV de silicona de curado por humedad que no se encoge y tiene un olor mínimo. Proporciona una excelente adhesión al hormigón, mampostería, espuma de poliuretano, EPDM, TPO, PVC envejecido, revestimientos acrílicos envejecidos, láminas de recubrimiento granular, madera, metales, acabados Kynar® y la mayoría de los otros materiales de construcción comunes. Se requiere imprimación de TPO de Mule-Hide Si para las membranas de techo de TPO.



USOS BÁSICOS

El sellador 100% de silicona se utiliza para sellar y reparar techos, mampostería, chapa metálica arquitectónica y costuras y sujetadores de techos de metal.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Característica	Valor o resultado típico
Propiedades no curadas	
Apariencia	Pegar
Color	Transparente, blanco, aluminio, negro. Otros colores disponibles.
Mecanismo de curado	Humedad/Oxíma
Tiempo sin agradecimiento	30 minutos
Tiempo de curado (77 °F, 50% HR), profundidad de 3/8"	7 días
Densidad (g/cc)	1.03 ± 0.02
Bajón	< 0.1"
Propiedades curadas	
Resistencia a la tracción (PSI)	≥ 400
Alargamiento	≥ 350%
Capacidad de movimiento:	±50%
Dureza: (Shore A)	30 ±5
Migración/tinción de vehículos	Ninguno
Rango de temperatura de servicio:	-60 ° F a 350 ° F
VOC	46 g/l
*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.	

EMBALAJE

Tamaños de contenedores: tubos de 10 oz

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. La superficie debe estar limpia y seca.
2. El ancho y la profundidad máximos de la junta para aplicaciones de sellador son de 1/2" de pulgada de ancho y 1/2" de profundidad. Use la varilla de respaldo en aplicaciones de sellador de juntas profundas.
3. Para aplicaciones de cartucho, desenrosque la punta, use la punta para perforar el sello de aluminio. Vuelva a colocar la punta y córtela al tamaño deseado. Las puntas se pueden reutilizar inmediatamente para evitar el desperdicio de material.

Hoja de datos del producto

SELLADOR 100% SILICONA

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN (continuación)

4. La profundidad mínima de aplicación es de 1/4" de espesor, los bordes deben ser cónicos.
5. El sellador 100% de silicona es resistente a la intemperie una vez aplicado.
6. Son posibles aplicaciones por debajo de 32°F (0°C), sin embargo, el curado requiere humedad libre en el aire y no comenzará hasta que las temperaturas suban por encima del punto de congelación.
7. El sellador 100% de silicona no se puede pintar.

Las instrucciones de solicitud son solo pautas básicas. Lea y comprenda la especificación completa de Mule-Hide para este producto antes de usarlo.

PRECAUCIONES

No tomar internamente. Si se ingiere, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso profesional. Lea la SDS antes de usarla.

Advertencia de la Proposición 65 de California: Este producto puede contener químicos conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y/o daños reproductivos.

LIMPIAR

Limpiar con el disolvente de limpieza Si

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Dos años a partir de la fecha de fabricación en envase sin abrir.

El almacenamiento en el lugar de trabajo a más de 80 ° F puede afectar la vida útil del producto. Almacene el producto a temperaturas entre 60 ° F y 80 ° F. Los materiales expuestos a temperaturas más bajas afectan la trabajabilidad y el rendimiento del producto. Los productos deben restaurarse a 60 ° F antes de su uso.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.