

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



PLACAS METÁLICAS TL

dic. de 2019

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mule-Hide ofrece una placa de metal de 2" y 3" para usar junto con nuestros sujetadores TL. Las placas de "fijación de costura" de metal de 2" son solo para usar para asegurar membranas, mientras que las placas de "fijación de aislamiento" de metal de 3" se utilizan para unir mecánicamente aislamiento, tableros de cubierta y láminas base a fibra de madera cementosa, concreto aislante liviano (LWIC) y cubiertas de yeso. El diseño circular de la placa y las nervaduras de refuerzo proporcionan una resistencia excepcional para resistir las fuerzas de elevación del viento. Si bien ambas placas tienen púas, estas placas no son **intercambiables** para fines de aplicación, las placas de costura se pueden usar para asegurar la membrana, mientras que las placas de aislamiento están restringidas a la fijación de varios aislamientos. Las placas metálicas TL están hechas de acero recubierto de Galvalume para una excelente protección contra la corrosión que cumple con los requisitos de ASTM D6294, FM 4470 y DIN 50018.



ACCESORIOS APROPIADOS

Las placas de metal TL están diseñadas para usarse con sujetadores TL.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

	Placa de costura de metal TL de 2"	Placa de aislamiento de metal TL de 3"
Espesor	0.030	0.017"
Diámetro de la placa	2"	3"
Diámetro del orificio	0.625"	0.625"
Capa	AZ-50 Galvalume	AZ-50 Galvalume
Embalaje	1,000 / cubo	500/caja
Peso	14 libras.	17.5 libras

INSTALACIÓN

Fijación de membrana:

- Instale placas de sujeción de costura metálica TL de 2" con aislamiento de barbillas.
- Asegure la placa de sujeción de costura metálica TL de 2" con el sujetador TL del tamaño adecuado.
- Use protección para los ojos al instalar sujetadores Accesorio de aislamiento.

- Instale placas de aislamiento de metal TL de 3" con barbillas frente al aislamiento.
- Asegure la placa de aislamiento TL de 3" con el sujetador TL del tamaño adecuado.
- Use protección para los ojos al instalar sujetadores

INFORMACIÓN LEED:

Información LEED®	
Contenido reciclado elegible	49%
Ubicación de fabricación	Cleveland, OH

NOTA

Las especificaciones de rendimiento publicadas en esta hoja de datos del producto Mule-Hide se basan en pruebas de laboratorio controladas y están destinadas únicamente a una guía. No están garantizados de ninguna manera por Mule-Hide Products Co., Inc. o su proveedor, ya que el diseño del edificio, la ingeniería y la construcción (incluida la mano de obra y los materiales) son

fuera de nuestro control. Mule-Hide recomienda que se realicen pruebas de tracción de sujetadores para verificar que el sustrato proporcione una resistencia adecuada a la extracción.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.