Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Hoja de datos del producto

MULE-HIDE TPO ESQUINAS UNIVERSALES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las esquinas universales de TPO de piel de mula están premoldeadas con membrana de TPO (poliolefina) no reforzada.

USOS BÁSICOS

Las esquinas universales de TPO de piel de mula son uniformes en forma y tamaño y proporcionan estanqueidad al agua en las esquinas interiores formadas por metal recubierto de TPO y / o membrana de tapajuntas de TPO. Proporcionan un aspecto limpio y acabado a las esquinas de los edificios, bordillos y tapajuntas de parapeto sin necesidad de cortar.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS*

PROPIEDADES FÍSICAS	
Color:	Blanco
Material:	TPO moldeado por inyección
Espesor:	Material moldeado de .060 "(1,52 mm) de espesor
Embalaje:	20 piezas por bolsa

Información LEED	
Contenido reciclado preconsumo	0%
Concurso reciclado posconsumo	0%
Ubicación de fabricación	Florerías, IL

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. P Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

Each Universal Corner can be cut into one Inside or Outside Corner.



Inside Corner

Outside Corner

BENEFICIOS

- Rendimiento más consistente en comparación con el corte manual
- Cada esquina universal se puede cortar en una esquina exterior o en una esquina interior
- La brida de plataforma grande de 6" de ancho reduce la necesidad de una junta en T
- Forma fácilmente esquinas "fuera de cuadrado" que no son exactamente de 90 grados
- Ofrece ahorros de mano de obra en comparación con los tapajuntas cortados a mano

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Consulte el diagrama anterior para obtener instrucciones de corte. Las líneas de corte y las instrucciones se moldean en cada parte. Use un ajuste de temperatura más bajo en la soldadora de calor manual que el utilizado para soldar la membrana de campo de TPO reforzada. Típicamente

a ajuste de 6 en una escala de 10 es apropiado para soldar esquinas universales TPO.

Esquina exterior

1. Limpie la superficie a soldar con el limpiador de membranas envejecidas.
2. Coloque la esquina exterior en su posición sobre la intersección exterior de la esquina.
3. Comience a soldar en el punto inferior de la esquina exterior. Suelde directamente la parte vertical de la esquina. Suelde cada lado de la esquina exterior, trabajando desde el interior hacia el exterior.
4. Suelde la brida inferior comenzando por el interior y trabajando hacia los bordes exteriores. Use el borde del rodillo para doblar la esquina en cualquier escalón de membrana para crear un sello adecuado.
5. Una vez que el material se haya enfriado por completo, sondee todos los bordes soldados de la esquina para garantizar un rendimiento hermético. Realice las reparaciones necesarias.

Esquina interior

1. Limpie la superficie a soldar con el limpiador de membranas envejecidas.
2. Coloque la esquina interior en la configuración de esquina. Comience a soldar en el punto de esquina más interno y trabaje hacia arriba y lejos de la esquina. Suelde cada lado de la esquina interior, trabajando de adentro hacia afuera.
3. Suelde la brida inferior comenzando por el interior y trabajando hacia los bordes exteriores. Use el borde del rodillo para doblar la esquina en cualquier escalón de membrana para crear un sello adecuado.
4. Una vez que el material se haya enfriado por completo, sondee todos los bordes soldados de la esquina para garantizar un rendimiento hermético. Realice las reparaciones necesarias.

Revise las especificaciones y detalles de Mule-Hide para obtener información adicional.

ALMACENAMIENTO

Las esquinas deben almacenarse en un área limpia y seca y protegidas de temperaturas extremas. Las esquinas exteriores de TPO, la membrana de TPO o los accesorios termosoldados de TPO que han estado expuestos a la intemperie antes de su uso deben prepararse con un limpiador de membranas desgastado antes de la soldadura con aire caliente.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.