

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Gránulos de pasillo

Proporciona una superficie antideslizante

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Los gránulos de pasarela son gránulos de EPDM coloreados especialmente formulados para proporcionar una superficie antideslizante sobre un recubrimiento de silicona para tejado MuleHide.

USOS BÁSICOS

Se utiliza para proporcionar una superficie antideslizante para pasarelas y zonas de tráfico donde se espera el tráfico, con un recubrimiento de silicona para tejados MuleHide. Los gránulos de pasarela pueden incrustarse en la superficie del recubrimiento de silicona del tejado para proporcionar una superficie más duradera, resistente a daños y a resbalamientos.

COLOR

Amarillo.

EMBALAJE

Tamaño del recipiente: 5 galones (30 lbs.)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Los gránulos de pasarela deben ser esparcidos en la superficie del recubrimiento MuleHide recién aplicado 100% silicona a razón de 15 libras por 100 pies cuadrados. Aplica suficientes gránulos para cubrir completamente el recubrimiento de silicona húmedo.
2. No permitas que el recubrimiento de silicona para tejados se descueste o los gránulos no se adhieren.
3. Los gránulos sueltos pueden aspirarse después de que el recubrimiento de silicona para tejados haya curado. Se recomienda aspirar los gránulos sueltos para ayudar a evitar la acumulación de gránulos sueltos en canalones o desagües.
4. Con el tiempo, la superficie del pasillo puede desgastarse, pero puede repararse o repavimentarse fácilmente aplicando un recubrimiento adicional de silicona y nuevos gránulos.
5. El contorno del área prevista para la pasarela puede estar delimitado con cinta para proporcionar un borde recto que mejore la apariencia del camino. Quita la cinta antes de que el producto se seque.

Las instrucciones de solicitud son solo pautas básicas. Por favor, lee y comprende la especificación completa de MuleHide para nuestros productos de silicona antes de su uso.

PRECAUCIONES

Evita el contacto prolongado con la piel. Si aparece irritación, busca atención médica. Mantente fuera del alcance de los niños. Solo para uso profesional. Lee la SDS antes de usarla.

LIMPIA

Los gránulos sueltos pueden aspirarse de la superficie del tejado.

ALMACENAMIENTO y MANIPULACIÓN

Cinco años de vida útil con almacenamiento adecuado.

El almacenamiento en el lugar de trabajo a más de 90°F (32°C) puede afectar la vida útil del producto. Guarda el producto a temperaturas entre 60°F y 80°F. Los materiales expuestos a temperaturas más bajas afectan a la trabajabilidad y el rendimiento del producto. Los productos deben restaurarse a 60°F antes de su uso.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal de supervisión y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una Garantía Estándar o Premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.