

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Gránulos de pasarela

Proporciona una superficie antideslizante

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Los gránulos de pasarela son gránulos de EPDM de colores especialmente formulados para proporcionar una superficie antideslizante sobre un revestimiento de techo de silicona MuleHide.

USOS BÁSICOS

Se utiliza para proporcionar una superficie antideslizante para pasillos y áreas de tráfico donde se espera tráfico peatonal en un revestimiento de techo de silicona MuleHide. Los gránulos de pasarela se pueden incrustar en la superficie del revestimiento de silicona del techo para proporcionar una superficie más duradera, resistente a daños y antideslizante.

COLOR

Amarillo.

EMBALAJE

Tamaño del contenedor: 5 galones (30 libras)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Los gránulos de la pasarela deben esparcirse en la superficie del revestimiento de techo de silicona 100% MuleHide recién aplicado a razón de 15 libras por 100 pies cuadrados. Aplique suficientes gránulos para cubrir completamente el recubrimiento de silicona húmedo.
2. No permita que el revestimiento de silicona para techos se desborde o los gránulos no se adhieran.
3. Los gránulos sueltos se pueden aspirar después de que el revestimiento de silicona para techos se haya curado. Se recomienda aspirar los gránulos sueltos para ayudar a prevenir la acumulación de gránulos sueltos en las canaletas o el drenaje.
4. Con el tiempo, la superficie de la pasarela puede desgastarse, pero se puede reparar o repavimentar fácilmente aplicando un revestimiento de techo de silicona adicional y gránulos nuevos.
5. El contorno del área de la pasarela prevista se puede pegar con cinta adhesiva para proporcionar un borde recto para mejorar la apariencia de la pasarela. Retire la cinta antes de que el producto se seque.

Las instrucciones de solicitud son solo pautas básicas. Lea y comprenda la especificación completa de MuleHide para nuestros productos de silicona antes de usarlos.

PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel. Si se produce irritación, busque atención médica. Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso profesional. Lea la SDS antes de usarla.

LIMPIAR

Los gránulos sueltos se pueden aspirar de la superficie del techo.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Vida útil de cinco años con almacenamiento adecuado.

El almacenamiento en el lugar de trabajo a más de 90 ° F (32 ° C) puede afectar la vida útil del producto. Almacene el producto a temperaturas entre 60 ° F y 80 ° F. Los materiales expuestos a temperaturas más bajas afectan la trabajabilidad y el rendimiento del producto. Los productos deben restaurarse a 60 ° F antes de su uso.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo completado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con MuleHide al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide, consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con MuleHide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de realizar las reparaciones.