

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



# Recubrimientos de Techo de Alto Rendimiento

## Recubrimiento de tejado 100% silicona

### Características y beneficios

- Aplicación sencilla
- Sólidos altos
- Sin disolventes
- Bajo COV
- Resiste la acumulación de agua
- Imprimación superior TPO
- Dos opciones de cebadores de superficie asfáltica
- Embalaje: cubo de 5 galones y tambor de 55 galones
- Garantías de materiales y sistemas disponibles\*

\*Dependiendo del tipo de proyecto y la tasa de solicitud



### Métodos de aplicación:



### Sustratos aprobados:

Burur de superficie lisa existente, recubrimientos acrílicos bien adheridos, hormigón, metal, espuma de poliuretano aplicada por spray y varias membranas de cubierta monocapa.

### Colores estándar



Blanco Gris Beige Santa Fe Tan

Negro

Los colores que se muestran se emparejan con la mayor precisión posible, aunque pueden variar ligeramente respecto al producto final.

CÓDIGO DE PRODUCTO	COLOR	DESCRIPCIÓN	COBERTURA	VIDA EN LA ESTANTERÍA
16MHSIRC5	Blanco	Cubo de 5 galones	Mínimo 1,5 galones por cuadrado	2 años
16MHSIRC55		Tambor de 55 galones		
16MHSIRC5G	Gray	Cubo de 5 galones		
16MHSIR55G		Tambor de 55 galones		
16MHSIRC5T	Tan	Cubo de 5 galones		
16MHSIR55T		Tambor de 55 galones		
16MHSIRC5S	Santa Fe Tan	Cubo de 5 galones		
16MHSIR55S		Tambor de 55 galones		
16MHSIRC5B	Negro	Cubo de 5 galones		
16MHSIRC55B		Tambor de 55 galones		

[mulehide.com](http://mulehide.com)  
800-786-1492

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un directivo de MuleHide.