Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Adhesivo FR

Adhesivo de unión a base de agua

ADHESIVO FR

El adhesivo FR es un adhesivo de unión de EPDM resistente al fuego, a base de agua y sin humos que se utiliza con OSB estándar o inventario de madera contrachapada. Elimina la necesidad de que los fabricantes modulares comerciales almacenen cubiertas de techo especializadas para cumplir con los requisitos de plataformas de techo de clase C de UL.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Ahorra dinero: reduce el precio del ensamblaje de EPDM Clase C
- Elimina la necesidad de inventario duplicado y voluminoso que crea espacio en el almacén
- Reduce el uso de hojas de sierra y partículas en el aire
- Mejora los turnos de inventario en OSB/CDX
- Mejora el retorno del capital
- Reduce los errores: no hay posibilidad de agarrar la tabla equivocada
- Se puede pedir en cantidades inferiores a un camión

¿Cuáles son los sustratos aprobados?
OSB con lado rugoso hacia arriba y madera contrachapada.

¿Se puede utilizar este producto en techos comerciales?
No, este producto se venderá solo en la industria de techos modulares.

¿El adhesivo FR reemplaza al adhesivo de unión a base de agua Shur-Gard® o acrílico en Modular?
No, este producto se utiliza en lugar de Shur-Gard o Acrylic Water Base Bonding para lograr una clasificación de resistencia al fuego de Clase C si es necesario.

¿Se puede usar adhesivo ignífugo en un sistema garantizado?
Sí, este producto está incluido en la garantía estándar del sistema modular EPDM similar al adhesivo de unión a base de agua acrílica. Las garantías están disponibles hasta 20 años.

¿Qué agencia se utilizó para evaluar los requisitos del código?
Intertek realizó pruebas y certificaciones para el cumplimiento del código.

¿Qué códigos y aprobaciones?
Este producto tiene la aprobación de productos de Florida y la aprobación de productos de Florida HVHZ (zona de huracanes de alta velocidad). No hay NOA o TDI de Miami-Dade en este momento.

¿Se puede utilizar el adhesivo ignífugo en aplicaciones verticales?
No. Se requiere un adhesivo de contacto en superficies verticales. Los adhesivos de contacto de EPDM Mule-Hide incluyen adhesivo de unión EPDM, EPDM x-23 y adhesivo de unión con bajo contenido de COV.

¿La consistencia de este producto es similar a la del adhesivo acrílico a base de agua?
Aunque el proceso de aplicación es el mismo para ambos productos, el adhesivo ignífugo es más grueso, de color rosa y se seca en rojo.

¿Cambiará el peso total por edificio con el adhesivo ignífugo?
Sí, la unidad promedio de 13' x 60' ahorra 1/2 lb por pie cuadrado (390 lbs) cuando se usa sobre OSB estándar.

"The name trusted in roofing since 1906"

Línea de atención al cliente: 800-786-1492 • www.mulehide.com
Consulte nuestro sitio web mensualmente para obtener las últimas actualizaciones y boletines técnicos.
Centro Nacional de Apoyo • 1195 Prince Hall Drive • Beloit, WI 53511 • tel. 608.365.3111 • fax. 608.365.7852

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de Mule-Hide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando se hace por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. Mule-Hide Products Co., Inc. no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de productos Mule-Hide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y dicha aplicación puede no ser adecuada para su propósito particular.

MULE-HIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos Mule-Hide y las garantías escritas firmadas por un oficial de Mule-Hide.

Visite el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. Mule-Hide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados.