

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Technical Bulletin Requisitos de sujetadores reducidos para clasificaciones de elevación de piel de mula

Revisado en diciembre de 2017

Mule-Hide Products tiene la aprobación mutua de fábrica que permite tasas de fijación reducidas para sistemas de una sola capa totalmente adheridos a la tabla de techo de fibra de yeso de la marca USG SECUROCK®. Estas tasas de fijación reducidas están aprobadas para las garantías de piel de mula. La siguiente tabla enumera los requisitos de fijación anteriores y actualizados.

Espesor de la marca Securock	Clasificación FM	Se requieren sujetadores - Tablero de 4' x 8'		Sujetador por pie cuadrado Actualizado
		Anterior	Actualizado	
1/4"	FM 1-90	16	10	3.20
3/8"	FM 1-90	16	8	4.00
1/2"	FM 1-90	10	8	4.00
1/2"	FM 1-75	N/A	6	5.33
5/8"	FM 1-90	8	6	5.33

Las tasas de fijación anteriores se basan en el uso de sujetadores Mule-Hide HDP (#14) y placas de aislamiento Mule-Hide de 3".

Tenga en cuenta que los proyectos que requieren una duración de garantía extendida y / o cobertura de viento extendida pueden requerir un accesorio adicional. Póngase en contacto con el Departamento Técnico de Mule-Hide para obtener información adicional.

Cualquier información proporcionada en este Boletín Técnico está sujeta a cambios sin previo aviso. Visite mulehide.com para obtener la información más actualizada o comuníquese con el Departamento Técnico de Mule-Hide al (800) 786-1492 si tiene preguntas o información adicional.