

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

# Recubrimiento fibrado de tejado #102

## Recubrimiento protector de asfalto

La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • [mulehide.com](http://mulehide.com)



Resistente • Probado en el tiempo •  
Probado en condiciones meteorológicas

### Descripción del producto

El recubrimiento fibrado para tejados MuleHide #102 es un recubrimiento duradero de asfalto reforzado con fibra. Forma una película resistente a la intemperie que tiene una excelente adhesión a la mayoría de las superficies.

- Protege tejados de superficie lisa y granulados, membranas de betún modificado (APP y SBS) y membranas de tejado en rollo
- Funciona bien como adhesivo para gránulos minerales
- Adecuado para su uso como adhesivo en membranas de tejado de rodillo orgánico

### Características y beneficios

- Más seguro que el asfalto caliente
- Más rápido y fácil de aplicar que el asfalto caliente
- Más flexible que el asfalto caliente en temperaturas frías
- Fácil de usar



Embalaje: cubo de 4,7 galones

Información de la propiedad física	
Propiedad	Valor
Máximo de COV	250 G/L
Consistencia	Líquido negro espeso
Peso	7,8 libras por galón
Punto de Inflamación (T.C.C)	107°F +
Tiempo de secado	De media 2-5 horas para tocar

### Métodos de aplicación:



Aprobaciones/Cumplimiento del Código:



DD4479 Tipo I

# Recubrimiento fibrado de tejado #102

## Recubrimiento protector de asfalto

Mod Bit  
M&R

### Preguntas frecuentes

1. ¿Cuáles son las diferencias entre el recubrimiento fibrado MuleHide #102 y el recubrimiento no fibrado MuleHide #111? ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de cada una? ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para cada uno?

La diferencia entre ambos productos es que el MuleHide #102 contiene fibras que proporcionan un flujo y sensación ligeramente más gruesos y pesados al aplicarlo. Ambos productos funcionan casi idénticos entre sí, la única diferencia es lo grueso o fino que se siente el producto desde el punto de vista de la aplicación. Una aplicación común para MuleHide #102 y/o #111 es aplicar el producto como recubrimiento de restauración sobre un sistema de cubierta asfáltica o bituminosa existente, y luego difundir gránulos de cubierta en el recubrimiento para proporcionar una capa adicional de rendimiento y resistencia a la intemperie al sistema de cubierta.

2. ¿Cuál es la tarifa de cobertura para el recubrimiento fibrado de tejado MuleHide #102?

- Aproximadamente 2 a 3 galones por 100 pies cuadrados, dependiendo de las especificaciones del puesto.

- Aproximadamente 4 galones por 100 pies cuadrados cuando se usa para adherir los gránulos.

(Todos los valores son aproximados y pueden variar según la temperatura ambiente y las condiciones del trabajo.) Remueve el recubrimiento hasta que quede uniforme antes de usarlo. Evita montículos pesados de acumulación de masa.

3. ¿Cómo se aplica el recubrimiento fibrado para tejados MuleHide #102?

El recubrimiento fibrado para tejados #102 puede aplicarse usando un rodillo de pintura resistente, un limpiamontadores o un pincel de cerdas rígidas.

4. ¿Cuál es el tiempo de secado para el recubrimiento fibrado de tejado MuleHide #102?

El recubrimiento fibrado #102 se seca en aproximadamente 48 horas en clima cálido y seco.

5. ¿Se puede usar el recubrimiento fibrado MuleHide #102 en sistemas de tejado monocapa?

No. NO utilice recubrimiento fibrado #102 en membranas de PVC, TPO, EPDM u otras de un solo capa.

6. ¿Cuál es la vida útil del recubrimiento fibrado para tejados MuleHide #102?

Con un almacenamiento adecuado, la vida útil del Recubrimiento Fibrado para Tejados MuleHide #102 es de 24 meses desde la fecha de fabricación.

7. ¿A qué temperatura debe almacenarse el recubrimiento fibrado para tejados MuleHide #102?

El recubrimiento fibrado #102 debe almacenarse a una temperatura de al menos 45°F pero no superior a 120°F. Debe almacenarse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso.

8. ¿Cuál es el rango de temperatura dentro del cual se puede aplicar el recubrimiento fibrado para tejados MuleHide #102?

El recubrimiento fibrado para tejados #102 solo debe aplicarse cuando la temperatura ambiente sea al menos de 45°F y aumente. El frío puede provocar una aplicación desigual y un curado inadecuado, y hará que el producto se endurezca, dificultando su aplicación. No se recomienda su aplicación si la temperatura del sustrato supera los 140°F.



Recubrimiento fibrado de tejado MuleHide #102 aplicándose con un esplechador.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un directivo de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24