

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

115 Limpiador

Limpiador de uso general listo para usar



La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo • Probado en condiciones climáticas

MuleHide 115 Cleaner es un limpiador de techos listo para usar que limpia fácilmente la suciedad, la grasa, el aceite y otras contaminaciones extrañas con poca o ninguna agitación. Deja la superficie libre de residuos. Úselo para ayudar a limpiar los sustratos antes de reparar y / o aplicar recubrimientos.

Características y beneficios

- Compatible con los sistemas de recubrimiento de silicona y acrílico MuleHide.
- Compatible con una amplia variedad de sustratos de techo.
- Elimina fácil y eficazmente la suciedad, la grasa, el aceite y otras capas de suciedad de la superficie del techo para garantizar la adhesión adecuada de la nueva imprimación y las capas de acabado.
- Requiere poca o ninguna agitación.
- Se puede aplicar con un pulverizador airless tipo jardín.
- No contiene fosfatos y contiene tensioactivos biodegradables.
- Seguro para los miembros de la tripulación y las superficies. No es inflamable, no corrosivo y no es butilo.

Preguntas frecuentes

¿Es necesario diluir 115 Cleaner?

No. 115 Cleaner es un producto listo para usar.

¿Con qué tipos de sistemas de recubrimiento es compatible 115 Cleaner?

115 Cleaner se puede utilizar antes de la aplicación de los sistemas de recubrimiento de silicona y acrílico MuleHide.

¿Con qué tipos de sustratos es compatible 115 Cleaner?

115 Cleaner se puede utilizar para limpiar una amplia variedad de sustratos de techos, incluidas membranas de TPO, EPDM y PVC; recubrimientos de silicona envejecidos; recubrimientos acrílicos envejecidos; recubrimientos SEBS envejecidos; hormigón; techos contruidos de asfalto; techos de betún modificado granulado; y techos metálicos.



Embalaje:

- Cubo de 5 galones
- Tambor de 55 galones

Método de aplicación:



Usando rociador sin aire.

115 Limpiador

Limpiador de uso general listo para usar



¿Cómo se aplica 115 Cleaner?

Los pasos generales de la aplicación incluyen los siguientes. Para obtener instrucciones completas, consulte las especificaciones completas de MuleHide o comuníquese con el Departamento Técnico de MuleHide.

- Todos los revestimientos sueltos existentes, el óxido pesado, los escombros y el cemento fresco para techos deben eliminarse antes de aplicar el limpiador 115.
- Aplicar a la superficie con un pulverizador de jardín en cantidad suficiente para humedecer la superficie durante un mínimo de 15 minutos sin secar.
- Aplicar a una tasa mínima de 0.25 a 0.50 galones por 100 pies cuadrados. No permita que el producto se seque en la superficie del techo.
- Lave a fondo 115 Cleaner a presión desde la superficie hasta que el agua de enjuague esté limpia. Se recomienda un enjuague final con agua limpia. Esto elimina eficazmente el aceite, la suciedad o la grasa existentes que afectarían negativamente la unión de los recubrimientos acrílicos. Las superficies excesivamente sucias / grasosas y el óxido o las incrustaciones pueden requerir una limpieza adicional o frotar con una escoba o cepillo.

¿El limpiador 115 hace espuma cuando se aplica a la superficie del techo?


115 Cleaner es una fórmula de espuma "controlada". Genera espuma, pero no en la medida de un limpiador como el detergente para lavar platos.

Número de artículo	Descripción	Peso bruto (lbs)	Unidades por paleta
16MH1155R	Cubo de 5 galones	45.36	36 cubos
16MH11555R	Tambor de 55 galones	499.4	4 tambores



Techo de metal con lavado a presión.

Se utiliza como componente en estos sistemas:



La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de MuleHide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y es posible que dicha aplicación no sea adecuada para su propósito particular. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de MuleHide.

Visite el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 4 11/24